

 **TOYOTA**
CELICA



TEKNISKA DATA FÖR TOYOTA CELICA GT-i 16V OCH GT-FOUR*

YTTERMÅTT OCH VIKT

	GT-i 16V	GT-FOUR
Axelavstånd, cm	252,0	252,5
Spårvidd fram/bak, cm	146,5/143,0	147,5/144,0
Längd, cm	445,0	446,0
Bredd, cm	171,0	174,5
Höjd, cm	136,5	130,0
Tjänstevikt, kg	1.350	ca 1.600
Totalvikt, kg	1.690	1.890
Max. last, kg	340	ca 290
Släpvagn dragvikt, kg	1.200	1.200
Max. taklast, kg	100	100

MOTOR GT-i 16V

Typ	4-cyl, rak vätskekyld med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler. Elektronisk bränsleinsprutning. Nippondensotyp.
Cylindervolym	1.998 cm ³
Kompressionsförhållande	10,0:1
Max vridmoment	186 Nm vid 4.800 v/min
Max effekt	115 kW/156 hk DIN vid 6600 v/min.

MOTOR GT-FOUR

Typ	4-cyl, rak vätskekyld med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler. Turbo med intercooler. Elektronisk bränsleinsprutning. Nippondensotyp.
Cylindervolym	1.998 cm ³
Kompressionsförhållande	8,8:1
Max vridmoment	275 Nm vid 3.200 v/min
Max effekt	150 kW/204 hk DIN vid 6000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift.
5-vaxlad helsynkroniserad växellåda.
GT-FOUR konstant 4-hjulsdrift med viskoscoppling och torsionsdifferential bak.

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak, typ McPherson.
Gashydrauliska stötdämpare.

STYRNING

Kuggstängsstyrning, Servo.
Rattvarv, vänster-höger 2,7.
Vändcirkel 11,0 m.

BROMSAR

Låsingsfria bromsar (A.B.S.) med ventilerade skivor fram.
Diagonal kretsindelning.
Skivbromsar bak med integrerad trumma för handbroms.
GT-FOUR ventilerade skivor runt om. Servo.

HJUL OCH DÄCK

6" aluminiumfälgar. GT-FOUR 6,5".
Däck 205/60 R 14. GT-FOUR 215/50VR.

ELSYSTEM

Batteri 12 volt, 60 Ah
Växelströmsgenerator 70 Ah/720 W
Startmotor med reduktionsväxel 1,4 kW

BRÄNSLEDEKLARATION

	GT-i 16V	GT-FOUR
Blandad körning, l/mil	0,82	0,92
Stadskörning, l/mil	0,95	1,08
Landsvägskörning, l/mil	0,66	0,73

Bränslekostnad vid 1.500 mils körning
GT-i 16V 5.769,-, GT-FOUR 6.472,- (89.07.01)
Oktantal 95 blyfri för katalysator.

Angivna förbrukningsvärden är främst avsedda för jämförelser mellan olika modeller. Den faktiska förbrukningen kan variera beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

ÖVRIGA DATA

	GT-i 16V	GT-FOUR
Acceleration	8,4 sek.	6,9 sek.
0-100 km tim	220 km/tim.	230 km/tim.
Topplart	60 l.	68 l.
Bränsletank volym	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil
Nybilsgaranti	6 år	6 år
Rostskyddsgaranti	3 år	3 år
Vagnskadegaranti	805,-	Prel. 1.075,-
Fordonsskatt	7-18-18	Ej fastställd
Försäkringsklass		

UTRUSTNING

Centrallås.
Eftonsterhissar.
Servostyrning.
Ratten justerbar i höjdlid med minnesfunktion.
Höj- och sänkbart förarsäte.
Instegsautomatik, höger framsäte.
Eluppvärmda sportstolar.

Skivbromsar runt om, ventilerade fram.
Utsatta karosstidlar av galvaniserad stålplåt.
Urethan-stötfångare i bilens färg.
Innerskärmar av plast, fram.
Yttre slitbeläggning - tröskellådor plus nedre del av dörr.

Tanklucka öppningsbar inifrån.
Baklucka öppningsbar inifrån.
Delbart bakre ryggstöd.
Kurvhandtag fram och bak.
Luftkonditionering.

Värmebläkt 4 hastigheter.
Vindrutetorkare fram och bak med intervallfunktion.

Spolarmunstycken med dubbla strålar.
Strålkastarrengörare av högttryckstyp.
Sidofroster.

Eluppvärmd bakruta.
Elmatörerade yttre backspeglar.
Eluppvärmda yttre backspeglar.
Ljusautomatik.

Dimljus bak.
Tonnade rutor.
Avbländbar inre backspegel.

Varningslampan för öppna dörrar.
Varningslampan för handbroms.
Varningslampan för lag bränslenivå.

Reglerbar instrumentbelysning.
Digital klocka.
Varvräknare.

Trippnätare.
Belysning i bagagerum.
Nackskyddet justerbara i höjdlid och lutning.
Gastrycykstöldämpare fram och bak.
6" aluminiumfälgar.

GT-FOUR ÄR DESSJUTOM UTRUSTAD MED

Ljudanläggning med 10 högtalare.
Turbo.
Intercooler.
Ventilerade skivbromsar runt om.
6,5" aluminiumfälgar.



Toyota Autoimport AB, Madernvägen 7, Box 103, 172 23 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

ETT SMA FÖRETAG

R. 3761 500/1199/0VE OLSSON REKLAM AB

*Tekniska data för GT-FOUR var vid denna tryckning preliminära.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i mars 1990.