

 **TOYOTA**
CELICA



TEKNISKA DATA FÖR TOYOTA CELICA GT-i 16V OCH GT-FOUR

YTTERMÅTT OCH VIKT

	GT-i 16V	GT-FOUR
Axelavstånd, cm	252,0	252,5
Spårvidd fram/bak, cm	146,5/143,0	147,5/144,0
Längd, cm	445,0	445,0
Bredd, cm	171,0	175,0
Höjd, cm	136,5	130,0
Tjänstevikt, kg	1.350	1.580
Totalvikt, kg	1.690	1.890
Max. last, kg	340	310
Släpvagn dragvikt, kg	1.200	1.200
Max. taklast, kg	100	100

MOTOR GT-i 16V

Typ
4-cyl, rak vatskekyld med dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Elektronisk bränsleinsprutning Nippon-densotyp.
1.998 cm³
10,0:1
186 Nm vid 4.800 v/min
115 kW/156 hk DIN vid 6.600 v/min.

MOTOR GT-FOUR

Typ
4-cyl, rak vatskekyld med dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler. Turbo med intercooler. Elektronisk bränsleinsprutning Nippon-densotyp.
1.998 cm³
8,8:1
275 Nm vid 3.200 v/min
150 kW/204 hk DIN vid 6.000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift.
5-växlad helsynkroniserad växellåda.
GT-FOUR
Konstant 4-hjulsdrift med viskoscoppling och torsionsdifferential bak.

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak, typ MacPherson.
Gashydrauliska stötdämpare.

STYRNING

Kuggstängsstyrning, Servo.
Rattvarv, vänster-höger 2,7.
Vändcirkel 11,0 m.

BROMSAR

Läsningsfria bromsar (A.B.S.) med ventilerade skivor fram.
Diagonal kretsindelning.
Skivbromsar bak med integrerad trumma för handbroms.
GT-FOUR
Ventilerade skivor runt om.
Servo.

HJUL OCH DÄCK

6" aluminiumfälgar.
Däck 205/60 R 14
GT-FOUR
6,5" aluminiumfälgar
Däck 215/50 VR.
ELSYSTEM
Batteri
Växelströmsgenerator
Startmotor med reduktionsväxel
12 volt 60 Ah
70 Ah/720 W
1,4 kW

BRÄNSLEDEKLARATION

	GT-i 16V	GT-FOUR
Blandad körning, l/mil	0,82	0,92
Stadskörning, l/mil	0,95	1,08
Landsvägskörning, l/mil	0,66	0,73

Bränslekostnad vid 1.500 mils blandad körning
GT-i 16V 7601,-, GT-FOUR 8.528,- (900701)
Oktantal 95 blyfri för katalysator.

Angivna förbrukningsvärden är främst avsedda för jämförelser mellan olika modeller. Den faktiska förbrukningen kan variera beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

ÖVRIGA DATA

	GT-i 16V	GT-FOUR
Acceleration	0-100 km/tim	7,9 sek.
Topplart	220 km/tim	230 km/tim.
Bränsletank volym	60 l.	68 l.
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	6 år	6 år
Vagnskadegaranti	3 år	3 år
Fordonskatt	805,-	985,-
Försämringsklass	7-18-18	8-24-24

UTRUSTNING

Centrallås.
Ellonsterhissar.
Servostyrning.
Ratten justerbar i höjdlid med minnesfunktion.
Höj- och sänkbart förarsäte.
Instegsautomatik, höger framsäte.
Eluppvärmda sportstolar.

Skivbromsar runt om, ventilerade fram.
Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt.
Urethan-stötfångare i bilens färg.
Innerskärmar av plast, fram.
Yttre slitbeläggning - tröskellådor plus nedre del av dörr.
Tanklucka öppningsbar inifrån.
Baklucka öppningsbar inifrån.
Delbart bakre ryggstöd.
Kurvhandtag fram och bak.
Luftkonditionering.
Värmeläkt 4 hastigheter.
Vindrutetorkare fram och bak med intervallfunktion.

Spolararmstycken med dubbla strålar.
Strålkastarregörare av högrtryckstyp.
Sidodefroster.
Eluppvärmad bakruta.
Elmanövrerade yttre backspeglar.
Eluppvärmda yttre backspeglar.
Ljusautomatik.
Dimljus bak.
Tonade rutor.
Avblånbar inre backspegel.
Varningslampa för öppna dörrar.
Varningslampa för handbroms.
Varningslampa för låg bränslenivå.
Reglerbar instrumentbelysning.
Digital klocka.
Varvräknare.
Trippmätare.
Belysning i bagagerum.
Nackskydden justerbara i höjdlid och lutning.
Gastrycksstötdämpare fram och bak.
6" aluminiumfälgar.

GT-FOUR AR DESSUTOM UTRUSTAD MED Ljudanläggning med 10 högtalare.
Turbo.
Intercooler.
Ventilerade skivbromsar runt om.
6,5" aluminiumfälgar.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i september 1990.



Toyota Autoimport AB, Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

ETT SMÅ FÖRETAG

R40212000990/OVE OLSSON REKLAM AB