



TOYOTA

Corolla

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	1,4 3-dörrar Man	1,4 5-dörrar Man	1,6 4-dörrar Man (Aut)	1,6 5-dörrar Man (Aut)	1,6 Touring Man (Aut)	2,0 D-4D Touring Man
Blandad körning		6,7	7,0 (7,8)	7,0 (7,9)	7,2 (7,9)	5,7
Landsvägskörning		5,7	5,9 (6,3)	5,9 (6,4)	6,0 (6,4)	4,9
Stadskörning		8,4	9,0 (10,5)	9,0 (10,6)	9,2 (10,6)	7,3
Koldioxid (CO₂) Redovisat i g/km.						
Blandad körning		159	168 (188)	168 (190)	172 (190)	152
Landsvägskörning		135	141 (151)	141 (153)	144 (153)	129
Stadskörning		200	214 (250)	214 (253)	219 (253)	192

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i g/km.	1,4 3-dörrar Man	1,4 5-dörrar Man	1,6 4-dörrar Man (Aut)	1,6 5-dörrar Man (Aut)	1,6 Touring Man (Aut)	2,0 D-4D Touring Man
Kolmonoxid, CO		0,30		0,55 (0,26)		0,28
Kolväten, HC		0,01		0,04		-
Kväveoxider, NOx		0,04		0,01		0,20
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx			-			0,22
Partiklar			-			0,02
Miljöklass				2005		

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)
Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control) (ej 1,4).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control) (ej 1,4).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA) (BA ej 1,4).

Passiv säkerhet:

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Lastförankring:** Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.
- Skyddsbalkar:** I samtliga sidodörrar.
- Övrig säkerhet:**
 - Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
 - Barnsäkra lås bak.
 - Euro NCAP krocktest: 4 stjärnor.
 - Högt monterat bromsljus.
 - Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Corolla

	1,4 3-dörrar Man	1,4 5-dörrar Man	1,6 4-dörrar Man (Aut)	1,6 5-dörrar Man (Aut)	1,6 Touring Man (Aut)	2,0 D-4D Touring Man
Yttermått / Vikt						
Längd, mm	4180	4180	4410	4180	4410	4410
Bredd, mm	1710	1710	1710	1710	1710	1710
Höjd, mm	1475	1475	1470	1475	1520	1520
Axelavstånd, mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Spårvidd bak, mm	1460	1460	1460	1460	1460	1460
Markfrigång, mm	155	155	155	155	155	155
Tjänstevikt, kg	1270	1280	1260 (1300)	1300 (1330)	1320 (1350)	1460
Totalvikt, kg	1660	1660	1660 (1670)	1660 (1670)	1660 (1670)	1780
Dragvikt, kg	1000	1000	1300	1300	1300	1300
Lastkapacitet						
Max taklast, kg	75	75	75	75	100	100
Max last, kg	390	380	400 (370)	360 (330)	340	320
Motor						
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.					4 cyl. motor, turboladdning, intercooler med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.					Direktinsprutning med Common Rail.
Cylindervolym, cm ³	1398		1598			1995
Max vridmoment	130 Nm vid 4600 v/min.		150 Nm vid 3800 v/min.			280 Nm vid 2000-2200 v/min
Max effekt	71 kW/97 hk vid 6000 v/min.		81 kW/110 hk vid 6000 v/min.			85 kW/116 hk vid 3600 v/min.
Kraftöverföring						
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.		Framhjulsdraft. 5-växlad manuell. (4-växlad aut med lock-up-funktion.)		Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.	
Chassi						
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.					
Bak	Torsionsaxel					
Styrning						
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning					
Servo	Servo med elmotor.					
Hjul och däck						
Fälgar	15"x6" Stålfälgar.		15"x6" Lättmetallfälgar.	15"x6" Stålfälgar alt. lättmetallfälgar.		
Däck	195/60 R15					
Bromsar						
Framhjul	Ventilerade skivor.					
Bakhjul	Solida skivor.					
Prestanda						
Toppfart km/tim	185		190 (175)			185
Acc. 0-100 km/tim	12,0 sek		10,2 sek (11,8 sek)			10,9 sek
Bränsletank						
Volym	55 liter.					
Bränslekaraktär						
Typ	95 oktan blyfri bensin.					Diesel
Garantier						
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil					
Rostskyddsgaranti	12 år					
Lackgaranti	3 år					
Vagnskadegaranti	3 år					
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år					

UTRUSTNING	Linea Terra	Linea Sol
EXTERIÖRT		
Antenn, takmonterad.	•	•
Bakspelar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda.	•	•
Bakspelar, yttre, i karossens färg.	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•
Dimljus fram och bak.		•
Dimljus, bak.	•	
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•
Fönsterglas, tonade.	•	•
Hjulsidor, heltäckande.	•	
Lättmetallfälgar 15".		•
Regnsensor för vindrutetorkare.		•
Reservhjul, full skala.	•	•
Skyddslistor på karossidorna, i karossens färg.	•	•
Strålkastarregörare av högtryckstyp.	•	•
Takreling (Touring).	•	•
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.	•	
INTERIÖRT		
Bakspiegel, inre, automatiskt avbländbar.		•
Bakspiegel, inre, avbländbar.	•	
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning.	•	•
Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning.	•	•
Burk-/mugghållare i centerkonsol fram.	•	•
Dörrfickor fram.	•	•
Eluttag 12V, med cigarettändare.	•	•
Farthållare.		T
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.		•

UTRUSTNING	Linea Terra	Linea Sol
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.	•	
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	•	•
Förarsäte, höj- och sänkbart.	•	•
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	•	•
Handskfack, låsbart med belysning.	•	•
Handtag på bakluckans insida.	•	•
Instrumentbelysning, justerbar.	•	•
Instrumentbelysning, optitron.	•	•
Instrumentbräda med metallfärgade inlägg.		•
Insynsskydd, bagage.	•	•
Klädsel tyg, Linea Sol.		•
Klädsel tyg, Linea Terra.	•	
Luftkonditionering, automatisk (AAC).		•
Luftkonditionering, manuell.	•	
Mittkonsol med förvaringsfack.	•	•
Multidisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka, förberedd för navigeringsutrustning.	•	•
Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild (i kombination med farthållare).		T
Radio/CD integrerad, 4 st högtalare.	•	
Radio/CD integrerad, 6 st högtalare.		•
Ratt, justerbar i höjdlid och längdled.	•	•
Ratt, läderklädd med kontrollknappar för ljudanläggningen.		•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•
Stölskydd, startspärr.	•	•
Varningslampa för handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar.	•	•
Varningssummer för halvljus när tändningen är av.	•	•
Varvräknare.	•	•
Växelspaksknopp, läder.		•

• = standard
T = tillval

