

 TOYOTA

# C O R O L L A



Tekniska data och utrustning



Corolla Kombi Sedan 1,3 5-d



Corolla Kombi Sedan 1,3 och 1,6 5-d  
(1,3 har svarta stötfångare)

Den första Toyota Corolla såg dagens ljus för 25 år sedan och är sedan dess en av världens mest köpta bilmodeller. Den senaste generationen Corolla har nu utvecklats ytterligare. Komforten är förbättrad så att Corolla nu är en av de rymligaste bilarna i klassen. Och med förbättrad väghållning för både bekväma åkturer och perfekt kontroll över bilen. Med



Corolla Sedan 1,6



Corolla Touring 1,3

förbättrad säkerhet: skyddsbalkar i dörrarna, rejäla deformationszoner och möjlighet att välja airbag i samtliga modeller. Och naturligtvis med Toyotas belönade barnsäkerhetsprogram som tillsammans med Toyotas nya lastsäkringssystem bidrar till att du och dina passagerare kan färdas säkrare. Faktum är att allt är förändrat från förra generationens Corolla. Bara namnet är detsamma.

# TEKNISKA DATA TOYOTA COROLLA

YTTERMÅTT	3-D, 5-D KOMBI SEDAN 1,3	TOURING 1,3	3-D, 5-D KOMBI SEDAN 1,6	SEDAN 1,6
AXELAVSTÅND CM	246,5	246,5	246,5	246,5
SPARVIDD FRAM CM	146,0	146,0	146,0	146,0
SPARVIDD BAK CM	145,0	145,0	145,0	145,0
LÅNGD CM	410,0	430,0	410,0	430,0
BREDD CM	169,0	169,0	169,0	169,0
HÖJD CM	138,0	142,5	138,0	138,0
TJÄNSTEVIKT, KG	1090/1110	1130	1140/1180	1140 /1160
TOTALVIKT, KG	1550	1530	1590	1590
MAX. LAST, KG	400/440	400	450/410	450/430
DRAGVIKT, KG	1000	1000	1200	1200
TAKLAST, KG	75	100	75	75
BRÄNSLEDEKL. L/MIL				
STADS-/LANDSV. KÖRN	0,74/0,54		0,82/0,58	
BLAND. KÖRNING L/MIL	0,65		0,71	
MILJÖKLASS	3		3	

Angivna förbrukningsvärden är främst avsedda för jämförelse mellan olika modeller.  
Den faktiska förbrukningen kan variera beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

## KOMBIMÅTT Touring

LÅSTYTA: max längd 155 cm, bredd bakom hjulhus 133 cm, bredd mellan hjulhus 97 cm, bredd framför hjulhus 128 cm, största höjd 87 cm, höjd i bakre dörröppning 81 cm.

## MOTOR 1,3

### (Kombi Sedan 3-d, 5-d, Touring)

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	1,332 cm <sup>3</sup>
Kompression	9,8
Max vridmoment	111 Nm vid 5200 v/min
Max effekt	65 kW/88 hk vid 6000 v/min

## MOTOR 1,6

### (Sedan, Kombi Sedan 3-d, 5-d)

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	1,587 cm <sup>3</sup>
Kompression	9,5
Max vridmoment	145 Nm vid 5200 v/min
Max effekt	84 kW/114 hk vid 6000 v/min

## KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell. **Sedan och Kombi Sedan 1,6** alt. 4-växlad automat med lock-up funktion.

## ELSYSTEM

Batteri	12V 50Ah
Växelströmgenerator	840W
Startmotor med reduktionsväxel	1,0 kW

## CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak, typ MacPherson. Krängningsdämpare fram och bak.

## STYRNING

Kuggstångsstyrning, Servo	
Rattvarv vänster-höger	3,3
Vänddiameter	9,6 m

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar	5,5" stal
Däck 1,3	165/70 TR 14
Däck 1,6	175/65 HR 14

## BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. Sedan "ABS" har ABS-bromsar som standard. Diagonal kretsindelning. Servo. Mekanisk parkeringsbroms på bakhjulen.

## PRESTANDA

Toppfart km/tim	
1,3	175
1,6	195 (aut 180)
Acc. 0-100 km/tim	
1,3	11,5 sek
1,6	10,0 sek (aut 12,0 sek)

## BRÄNSLETANK, volym

50 liter

## BENSINKVALITET

95 oktan blyfri för katalysator

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år eller 10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	6 år
Toyota EuroCare vägassistans	3 år

## FORDONSSKATT

535:- — 625:-

## FÖRSÄKRINGSKLASS

1,3:	2-09-10
1,6:	4-09-13

## UTRUSTNING

### Interiört

- Centralås
- Servostyrning
- Varvräknare (1)
- Höj- och sänkbar förarsäte
- Eluppvärmt förar- och passagerarsäte
- Ratten justerbar i höjdlid
- Tanklock öppningsbart inifrån
- Baklucka öppningsbar inifrån (2)
- Radioförberedd med 2 högtalare och antenn
- Digitalklocka

- Reglerbar instrumentbelysning
- Varningslampa för öppna dörrar
- Varningslampa för handbroms
- Varningslampa för låg bränsle nivå
- Belysta reglage
- Eluppvärmd bakruta
- Värmebläkt 4 hastigheter
- Filter för renare kupeluft
- Sidodefroster
- Armstöd fram och bak.
- Kurvhandtag fram och bak
- Delbart och fällbart bakre ryggstöd
- Belysning i bagagerum
- Vindrutetorkare med intervallfunktion
- Torkare på bakrutan med intervallfunktion (3)
- Mittkonsol med förvaringsfack
- Sminkspegel i solskydd
- Elmanövrerad sollucka
- Farthallare
- Radio med bandspelare
- Mobiltelefon
- Luftkonditionering (1, 2, 5)

## Exteriört

- Strålkastarengörare av högtryckstyp
- Dimbakklyjs
- Innerskärmar av plast fram
- Krängningsdämpare fram och bak
- Skyddslist på karosside
- Bogsrerögla fram och bak
- Riktigt reservhjul
- Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt
- Takreling (1, 3, 4, 5)
- Extraljus
- Dragkrok
- Motorvärmare
- Bensinvärmare
- Stöldlarm
- Aluminiumfälgar

## Säkerhet

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten fram
- Justerbara nackskydd fram
- Justerbara nackskydd bak
- Barnstolsfästen
- Bälteskudde
- Barnsäkra läs bak
- Lastförskjutningsskydd
- Lastöglor
- Lastförankringsband
- Reflexväst
- Sidokollisionsskydd
- Högt monterat bromsljus
- Airbag

## Sedan "ABS" har dessutom

- ABS-bromsar
- Airbag

- (1) ej Kombi Sedan 1,3
- (2) ej Touring
- (3) ej Sedan
- (4) ej Kombi Sedan 1,6
- (5) ej Sedan "ABS"

- = standard (samtliga modeller)
- = extra utrustning (beställes vid bilköp)
- = tillbehör (kan även eftermonteras)



TOYOTA AUTOIMPORT AB

Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00.

Denna trycksak är tryckt på papper skonsamt för miljön.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.  
Dessa uppgifter var aktuella vid tryckningen i september 1994.

R55418000994/OVE OLSSON REKLAM AB