

COROLLA Touring



From -9910

 **TOYOTA**

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Corolla tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-93/116/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

| | 1.4 man | 1.6 man | 1.6 aut | 1.8 4WD |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Blandad körning | 6,9 | 7,2 | 8,0 | 9,5 |
| Landsvägskörning | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 7,8 |
| Stadskörning | 9,0 | 9,3 | 10,7 | 12,4 |

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-98/69 (Steg 3)/EEG.
Gällande från 1.1. 2000. Utsläpp redovisat i g/km.

| | Utsläpp | | | Gränsvärde |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|
| | 1.4 man | 1.6 man | 1.6 aut | |
| Kolmonoxid, (CO) | 0,38 | 0,8 | 0,8 | 2,30 |
| Kolväten, HC | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,20 |
| Kväveoxider, NOx | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,15 |
| Koldioxid, CO ₂ | 165 | 171 | 192 | |
| Miljöklass | 2 | 2 | 2 | |

Uppfyller EG-direktiv 70/220-96/69/EEG.
Utsläpp redovisat i g/km.

| | Utsläpp | Gränsvärde |
|------------------------------------|---------|------------|
| | 1.8 4WD | |
| Kolmonoxid, (CO) | 0,76 | 2,20 |
| Kolväten+Kväveoxider (HC + NOx) | 0,34 | 0,50 |
| Koldioxid, CO ₂ | 224 | |
| Miljöklass | 3 | |

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalysator: | 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. |
| Syresensor: | Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser. |
| Antiknacksensor: | Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll. |
| Motordiagnos: | OBd diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll. |

ÖVRIGT

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Däck: | HA-oljor mindre än 3%. |
| Bly: | Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter. |
| Plast: | Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering. |
| Demontering: | Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning. |
| Materialåtervinning: | Corolla är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt. |
| Återvinningshantering: | Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning. |

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav

-96/79/EEG ----- Frontalkollision

-96/27/EEG ----- Sidokollision

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2 x 28 kg vid 36 km/tim.)

Corolla är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Airbag: | Förare och passagerare fram samt i sidorna. |
| Bromsar: | Låsingsfria ABS. |
| Skyddsbalkar: | I samtliga sidodörrar. |
| Individuell säkerhet: | <ul style="list-style-type: none">- Nackskydd, justerbara, på samtliga 5 platser.- Trepunktsbälten på samtliga 5 platser.- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.- Energiabsorberande material i dörrarna. |
| Övrig säkerhet: | <ul style="list-style-type: none">- Högt monterat bromsljus.- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.- Reflexväst. |
| Barnsäkerhet: | <ul style="list-style-type: none">- Barnsäkra lås bak.- Utprovat program för bilbarnstolar, (0 - 10 år). |
| Lastförankring: | Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last bagageutrymmet. |

FORSKNING & UTVECKLING:

Corolla utrustas med krockpulsomätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.

TEKNISKA DATA TOYOTA COROLLA TOURING

| YTTERMÅTT/VIKT | 1.4 man | 1.6 man | 1.6 aut | 1.8 4WD |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Längd, cm | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 434,0 |
| Bredd, cm | 169,0 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |
| Höjd, cm | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 150,5 |
| Axelavstånd, cm | 246,5 | 246,5 | 246,5 | 246,5 |
| Spårvidd fram, cm | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 |
| Spårvidd bak, cm | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| Tjänstevikt, kg | 1250 | 1270 | 1300 | 1420 |
| Totalvikt, kg | 1615 | 1650 | 1650 | 1765 |
| Max. last, kg | 365 | 380 | 350 | 345 |
| Dragvikt, kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Max taklast, kg | 75 | 75 | 75 | 75 |

MOTOR 1.4 man. Linea Terra

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ | 4 cyl, tvärvälld VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler. |
| Bränslesystem | Elektroniskt insprutad. |
| Cylindervolym | 1.398 cm ³ |
| Max vridmoment | 130 Nm vid 4800 v/min. |
| Max effekt | 71 kW/97 hk vid 6000 v/min. |

MOTOR 1.6 man. Linea Sol

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ | 4 cyl, tvärvälld VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler. |
| Bränslesystem | Elektroniskt insprutad. |
| Cylindervolym | 1.598 cm ³ |
| Max vridmoment | 150 Nm vid 3800 v/min. |
| Max effekt | 81 kW/110 hk vid 6000 v/min. |

MOTOR 1.6 aut. Linea Sol

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ | 4 cyl, tvärvälld VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler. |
| Bränslesystem | Elektroniskt insprutad. |
| Cylindervolym | 1.598 cm ³ |
| Max vridmoment | 150 Nm vid 3800 v/min. |
| Max effekt | 81 kW/110 hk vid 6000 v/min. |

MOTOR 1.8 4WD Linea Sol

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ | 4 cyl, vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler. |
| Bränslesystem | Elektroniskt insprutad. |
| Cylindervolym | 1.762 cm ³ |
| Max vridmoment | 150 Nm vid 2800 v/min. |
| Max effekt | 81 kW/110 hk vid 5800 v/min. |

KRAFTÖVERFÖRING 1.4

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.

KRAFTÖVERFÖRING 1.6

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell alt. 4-växlad automat med lock-up-funktion.

KRAFTÖVERFÖRING 1.8 4WD

Konstant 4-hjulsdrift med mellandifferential och elektronisk låsning av mellandifferential. 5-växlad manuell.

CHASSI

Individuell hjulupphängning, fram typ MacPherson, bak dubbla länkar. Krängningsdämpare fram och bak.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo. Vänddiameter 9,6 m.

HJUL OCH DÄCK

| | |
|--------------|---------------|
| Fälgar: | 5,5" stål. |
| Däck 1.4 | 175/65 R 14 H |
| Däck 1.6 | 175/65 R 14 H |
| Däck 1.8 4WD | 185/65 R 14 H |

BROMSAR

Låsingsfria ABS-bromsar. Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. Diagonal kretsindelning. Servo. Mekanisk parkeringsbroms på bakhjulen.

PRESTANDA 1.4 man 1.6 man 1.6 aut 1.8 4WD

| | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Toppfart km/tim | 185 | 195 | 175 | 180 |
| Acc. 0-100 km/tim | 11,8 sek | 10,0 sek | 11,6 sek | 11,8 sek |

BRÄNSLETANK, volym

50 liter.

BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensen.

GARANTIER

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Nybilsgaranti | 3 år/10.000 mil |
| Rostskyddsgaranti | 12 år |
| Toyota EuroCare vägassistans dygnet runt | 3 år |

FORDONSSKATT

1.181,- - 1.479,-

FÖRSÄKRINGSKLASS

| | |
|----------|---------------|
| 1.4: | Ej fastställd |
| 1.6: | 3-08-12 |
| 1.8 4WD: | 4-11-13 |

KLÄDSLAR OCH LACKER

För färgkombination gällande klädselar/lacker ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare.

URVAL AV UTRUSTNING

Interiört



- Bakspeglar, yttre, eljusterbara och eluppvärmda.
- Bagagerumsbelysning.
- Bagagerumsskydd mot insyn.
- Baklucka med handtag på insidan.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Burkhållare i centerkonsol.

- Centraldisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet och klocka. (T)
- Centraldisplay förberedd för GPS-utrustning: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet och klocka. (S)
- Centrallås med fjärrstyrning.
- Filter för renare kupéluff.
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade. (S)
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.
- Förarsäte, höj- och sänkbart.
- Förvaringsfack i baksätet för bälteslås.
- Förvaringsfack med glasögonfack i centerkonsol.
- Instrumentbelysning, reglerbar.
- Kartläsarlampor fram.
- Kurvhandtag fram och bak.
- Mittkonsol med förvaringsfack.
- Radio/CD integrerad, antenn och 6 högtalare. (S)
- Radioförberedd, 2 högtalare och antenn. (T)
- Ratt, justerbar i höjdlid.
- Reglage, belysta.
- Ryggstöd, bakre, delbart och nedfällbart.
- Stöldskydd/startspärr.
- Servostyrning.
- Sittdyna, baksäte, delbart och uppfällbart.
- Spegel i solskydd, förar- och passagerarsida.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Tanklucka öppningsbar inifrån
- Varningslampa för handbroms.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för öppna dörrar.
- Varvräknare. (S)
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.
- Värmefläkt 4 hastigheter.

Exteriört

- Bakspegel, förarsida yttre, med vidvinkelglas.
- Bakspeglar, yttre i karossens färg. (S)
- Bogseröglor fram och bak.
- Dimbakljus.
- Dörrhandtag i karossens färg. (S)
- Dörrhandtag, svarta. (T)
- Grill, svart.
- Innerskärmar av plast fram.
- Reservhjul, full skala.
- Skyddslister på karossidorna i karossens färg. (S)
- Skyddslister på karossidorna, svarta. (T)
- Strålkastar rengörare av högtryckstyp.
- Stötfångare i karossens färg. (S)
- Stötfångare, svarta. (T)
- Takreling.
- Tanklucka med hållare för tanklock.

- Standard.
- (T) Endast Linea Terra.
- (S) Endast Linea Sol.



TOYOTA AUTOIMPORT AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i januari 2000.

R8220100/OVE OLSSON REKLAM AB. PrintTime licensnr 341141