

YARIS



Fr.o.m. 0101

 **TOYOTA**



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Förbrukning	1.0 lit.	1.3 lit.	1.3 lit. aut.	1.5 lit.
Blandad körning	5,7	5,9	6,6	7,0
Landsvägskörning	5,1	5,0	5,5	5,8
Stadskörning	6,9	7,4	8,5	8,9

## Koldioxid CO<sub>2</sub>

Blandad körning	137	141	157	165
Landsvägskörning	122	120	131	139
Stadskörning	166	177	202	209

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102/ (Steg3) EEG.

Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp				Gränsvärde
	1.0 lit.	1.3 lit.	1.3 lit. aut.	1.5 lit.	
Kolmonoxid, CO	0,91	0,88	0,70	1,066	2,30
Kolväten, HC	0,15	0,10	0,12	0,091	0,20
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	0,02	0,04	0,05	0,038	0,15
Miljöklass	3	1	3	3	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körstätt och körförhållanden.

**Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

**Däck:** HA-oljor mindre än 1%.

**Bly:** Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

**Plast:** Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

**Demontering:** Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

**Materialåtervinning:** Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

**Återvinningshantering:** Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

96/79/EEG ----- Frontalkollision

96/27/EEG ----- Sidokollision

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2 x 28 kg vid 36 km/tim).



Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

**Airbag:** Förare och passagerare fram. Sidoairbag på 1.5 T Sport.

**Bromsar:** Låsningfria ABS med EBD (Elektronisk bromskraftsfördelning).

**Skyddsbalkar:** I samtliga sidodörrar.

## Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga 5 platser.
- Trepunktsbälten på 4 platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdded.
- Hög sittposition i jämförelse med normalbil.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

## Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Dimbakljus.
- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Reflexväst.

## Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
- 2 st Isofix barnstolsfästen bak.

## Lastförankring:

- Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

## FORSKNING OCH UTVECKLING

Modellen utrustas med krockpulsmätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.



# TEKNISKA DATA TOYOTA YARIS

## MODELLPROGRAM/UTRUSTNINGSNIVÅ

3-dörrars Linea Terra och Linea Sol. 5-dörrars Linea Terra, Linea Sol och T Sport.



YTTERMÅTT OCH VIKT					
	1.0 3-D	1.0 5-D	1.3 5-D	1.3 5-D aut.	1.5 5-D T Sport
Längd, cm	361,5	361,5	361,5	361,5	363,5
Bredd, cm	166,0	166,0	166,0	166,0	166,0
Höjd, cm	150,0	150,0	150,0	150,0	148,5
Axelavstånd, cm	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0
Spårvidd fram, cm	144,0	144,0	144,0	144,0	144,5
Spårvidd bak, cm	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0
Tjänstevikt, kg	1005	1015	1050	1060	1090
Totalvikt, kg	1320	1320	1350	1350	1390
Max. last, kg	315	305	300	290	300
Dragvikt, kg	650	650	900	900	900
Max taklast, kg	50	50	70	70	70

## KLÄDSLAR OCH LACKER

För färgkombination gällande klädselar/lacker ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare.

## URVAL AV UTRUSTNING

### Interiör

- Bakspeglar, yttre, inifrån justerbara. (T)
- Bakspeglar, yttre, eljusterbara och eluppvärmda. (S) (TS)
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare.
- Baksäte, skjutbart, 15 cm.
- Centrallås, fjärrstyrt.
- Dörrfickor fram.
- Eluttag, 12-volts.
- Fönsterhissar fram, elmanövrerade. (S) (TS)
- Förarsäte justerbart i höjdlid. (S) (TS)
- Framsäten, eluppvärmda.
- Förvaringsficka under passagerarsäte fram.
- Förvaringsfack under ratten.
- Handskfack, dubbla.
- Instrumentbelysning, reglerbart.
- Klocka, digital.
- Mugghållare.
- Mätartavla, 3-dimensionell, centralplacerad: Hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, varningslampor, avstånds- och trippmätare. (T) (S)
- Mätartavlor, vita. Analoga hastighets- och varvräknare. (TS)
- Radio/Kassett 4 högtalare. (T)
- Radio RDS/CD 4 högtalare. (S) (TS)
- Ratt, 3-ekrad.
- Ratt, läderklädd. (TS)
- Ratt, ställbar.
- Reglage, belysta.
- Rutor, tonade.
- Ryggstöd, bakre, delbart och nedfällbart.
- Servostyrning.
- Sidofack (2 st) i mittkonsolen.
- Stöldskydd/startspärr.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Trippmätare, digital.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Värmefläkt 4 hastigheter.
- Växelspaksknopp, läderklädd. (TS)
- Yttertemperaturmätare.

## MOTOR 1.0 VVT-i

Typ 4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.  
 Bränslesystem Elektronisk insprutning.  
 Cylindervolym 998 cm<sup>3</sup>  
 Max vridmoment 90 Nm vid 4100 v/min.  
 Max effekt 50 kW/68 hk vid 6000 v/min.

## MOTOR 1.3 VVT-i

Typ 4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.  
 Bränslesystem Elektronisk insprutning.  
 Cylindervolym 1299 cm<sup>3</sup>  
 Max vridmoment 124 Nm vid 4400 v/min.  
 Max effekt 63 kW/86 hk vid 6000 v/min.

## MOTOR 1.5 VVT-i

Typ 4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.  
 Bränslesystem Elektronisk insprutning.  
 Cylindervolym 1497 cm<sup>3</sup>  
 Max vridmoment 145 Nm vid 4200 v/min.  
 Max effekt 78 kW/106 hk vid 6000 v/min.

## KRAFTÖVERFÖRING 1.0 VVT-i

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell, alt. 5-växlad låda med automatisk koppling (Toyota Free Tronic®).

## KRAFTÖVERFÖRING 1.3 VVT-i

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell alt. 4-steps automat.

## KRAFTÖVERFÖRING 1.5 VVT-i

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.

## CHASSI

Individuell hjulupphängning fram, typ MacPherson. Bak: torsionsaxel kombinerad med skruvfjädrar.

## STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo. Vänddiameter 9,8 m.

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar: 5,5" stål.  
 5,5" lättmetall (T Sport).  
 Däck: 175/65 R14  
 185/55 R15 (T Sport).

## BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar. Skivbromsar fram, trummor bak. Skivbromsar fram och bak. (T Sport).

## PRESTANDA

	1.0 3-D	1.0 5-D	1.3 5-D	1.3 5-D aut.	1.5 5-D T Sport
Toppfart km/tim	155	155	175	165	190
Acceleration i sek. 0-100 km/tim	13,6	13,6	12,1	13,1	9,0

## BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.

## BRÄNSLETANK, volym

45 liter.

## GARANTIER

Nybilsgaranti 3 år/10.000 mil  
 Rostskyddsgaranti 12 år  
 Lackgaranti 3 år  
 Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt 3 år



## Exteriör

- Dimljus fram. (TS)
- Grill, krom. (S)
- Grill, svart. (T)
- Halogenstrålkastare.
- Stötfångare, i karossens färg. (S) (TS)
- Stötfångare, grå. (T)

- Standard.
- (T) Endast Linea Terra.
- (S) Endast Linea Sol.
- (TS) Endast T Sport.



TOYOTA AUTOIMPORT AB  
 Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.  
 Tel. 08-706 71 00.  
 www.toyota.se



Miljömärkt trycksak  
 Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i mars 2001



