



Toyota
Professional



TOYOTA PROACE MAX CHASSI SPECIFIKATIONER & UTRUSTNING









LACKFÄRGER

Proace Max Chassi lackfärger

EPR Icy White

EAB Anthracite

EAK Misty Grey

EZW Stormy Grey*

KCA Grey Cloud*

EEA Black Opal*

* Metalliclack

SPECIFIKATIONER

DIESELMOTOR	Flak L4 140 hk Entry	Flak L4 180 hk aut Entry	Chassi L4 180 hk aut Comfort	Chassi L4 Dubbelhytt 180 hk aut Comfort ¹
Växellåda	6-växlad manuell	8-växlad automat	8-växlad automat	8-växlad automat
Cylindervolym (cm ³)	2184	2184	2184	2184
Max effekt (kW/hk)	103/140	132/180	132/180	132/180
Max vridmoment (Nm vid varv/min)	350/2500	450/1750	450/1750	450/1750
Bränsletank (l)	90	90	90	90
Miljöklass	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP (l/100 km)*	9,4	10	11,1	11,4
CO ₂ -utsläpp blandad körning WLTP (g/km)*	248	264	293	301
Kväveoxider NOx (mg/km)	46,4	41,9	41,9	41,9
Totala kolväten THC+ Nox (mg/km)	48,7	44,9	44,9	44,9
Kolmonoxid CO (mg/km)	31	21,1	21,1	21,1
Partikelutsläpp (mg/km)	0,21	1,03	1,03	1,03
Ljudnivå stillastående (dB(A))	79	79	79	79
Ljudnivå under körning (dB(A))	71	70	70	70

ELMOTOR & BATTERI	Electric Flak L4 Entry ¹	Electric Chassi L4 Comfort ¹
Växellåda	Automat, steglös med tre körlägen	Automat, steglös med tre körlägen
Max effekt (kW/hk)	205/270	205/270
Max vridmoment (Nm)	410	410
CO ₂ -utsläpp blandad körning (g/km)	0	0
Elförbrukning - blandad körning (kWh/100 km)	\$	\$
Räckvidd - blandad körning (km)	\$	\$
Ljudnivå under körning (dB(A))	65,0	65,0
Batteri, typ	Litiumjon	Litiumjon
Batterikapacitet, brutto (kWh)	110,6	110,6
Batterikapacitet, netto (kWh)	97,8	97,8
Max. laddeffekt ombordladdare AC (kW)	22	22
Max laddeffekt snabbaddning DC (kW)	150	150

* Preliminära data som kan ändras vid påbyggnation utöver standardutförande, se registreringsbevis för faktiska värden. Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.⁸ Bilen har en totalvikt över 3,5 ton och testas därför inte enligt WLTP. ¹ Lanseras Q1-Q2 2026.

PRESTANDA	Electric Flak L4 Entry ¹	Electric Chassi L4 Comfort ¹	Flak L4 140 hk Entry	Flak L4 180 hk aut Entry	Chassi L4 180 hk aut Comfort	Chassi L4 Dubbelhytt 180 hk aut Comfort ¹
Toppfart (km/t)	90	90	156	161	161	161

HJULUPPHÄNGNING

Hjulupphängning fram	Individuell, MacPherson-typ (länkar, skruvfjädrar, teleskopiska stötdämpare & krängningshämmare)
Hjulupphängning bak	Stel röraxel (paraboliska längsgående bladfjädrar & teleskopiska stötdämpare)

BROMSAR

Bromsar fram/bak	Skivor
------------------	--------

VIKTER/DRAGVIKTER*

Totalvikt (kg)	4250	4250	3500	3500	3500	3500
Tjänstevikt (kg)*	2755-2856	2495-2600	2100-2252	2120-2272	1860-2027	2080-2240
Maxlast (kg)*	1394-1495	1650-1755	1248-1400	1228-1380	1473-1640	1260-1420
Max sammanlagd tågvikt (kg)	5500	5500	6500	6500	6500	6500
Dragvikt bromsat släp (kg)	2400	2400	3000	3000	3000	3000
Dragvikt obromsat släp (kg)	750	750	750	750	750	750

EXTERIÖRA DIMENSIONER

Axelavstånd (mm)	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Bredd exkl. backspeglar (mm)	2100	2050	2100	2100	2050	2050
Höjd (mm)	2424	2254	2424	2424	2254	2254
Längd (mm)	6693	6308	6693	6693	6308	6308
Markfrigång (mm)	184	184	184	184	184	184
Spårvidd fram (mm)	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Spårvidd bak (mm)	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Överhäng fram (mm)	948	948	948	948	948	948
Överhäng bak (mm)	1710	1325	1710	1710	1325	1325

* Preliminära data som kan ändras vid påbyggnation utöver standardutförande, se registreringsbevis för faktiska värden.

¹ Lanseras Q1-Q2 2026.

LASTKAPACITET

	Electric Flak L4 Entry ¹	Electric Chassi L4 Comfort ¹	Flak L4 140 hk Entry	Flak L4 180 hk aut Entry	Chassi L4 180 hk aut Comfort	Chassi L4 Dubbelhytt 180 hk aut Comfort ¹
Flak bredd (mm)	2020	-	2020	2020	-	-
Flaklämmar höjd (mm)	390	-	390	390	-	-
Flak längd (mm)	4190	-	4190	4190	-	-
Flak höjd från mark i bakkant (mm)	1010	-	1010	1010	-	-

KAROSS OCH SITTPLATSER




Typ	Enkelhytt med flak	Enkelhytt, chassi för påbyggnad	Enkelhytt med flak	Enkelhytt med flak	Enkelhytt, chassi för påbyggnad	Dubbelhytt, chassi för påbyggnad
Antal dörrar	2	2	2	2	2	4
Antal säten, inkl förare	3	3	3	3	3	7

STYRNING

Vändradie, på hjul (m)	15,3
------------------------	------

¹ Lanseras Q1-Q2 2026.

HITTA DIN PROACE MAX CHASSI

	CHASSI L4	CHASSI DUBBELHYTT L4	FLAK L4
LÄNGD	 6308 mm	 6308 mm	 6693 mm
HÖJD	 2254 mm	 2254 mm	 2424 mm
PLAN			

UTRUSTNING

FÄLGAR OCH RESERVHJUL

	Electric Flak L4 Entry ¹	Electric Chassi L4 Comfort ¹	Flak L4 140 hk Entry	Flak L4 180 hk aut Entry	Chassi L4 180 hk aut Comfort	Chassi L4 Dubbelhytt 180 hk aut Comfort ¹
Centrumkåpor, svarta	●	●	●	●	●	●
Fälgar 16", stål	●	●	●	●	●	●
Reservhjul, full storlek	●	—	●	●	—	—

EXTERIÖR

Regnsensor för vindrutetorkare	●	●	●	●	●	●
Sidobackspeglar, elektriskt infällbara	●	●	—	—	—	—
Sidobackspeglar, eljusterbara	●	●	●	●	●	●
Sidobackspeglar, eluppvärmda	●	●	●	●	●	●
Skyddslister längs sidodörrarnas nederkant, svarta	●	●	●	●	●	●
Skymningsrelä (halvljusautomatik)	●	●	●	●	●	●
Stötfångare fram, svart	●	●	●	●	●	●
Takantenn	●	●	●	●	●	●
Vindruta, eluppvärmd	●	●	●	●	●	●

INTERIÖR	Electric Flak L4 Entry ¹	Electric Chassi L4 Comfort ¹	Flak L4 140 hk Entry	Flak L4 180 hk aut Entry	Chassi L4 180 hk aut Comfort	Chassi L4 Dubbelhytt 180 hk aut Comfort ¹
Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer	●	—	●	●	—	—
Förardisplay med 3,5-tums skärm	—	—	●	●	—	—
Förardisplay med 7-tums skärm	●	●	—	—	●	●
Förarsäte eluppvärmt och höjdstjusterbart	●	●	●	●	●	●
Förarsäte med armstöd	●	●	●	●	●	●
Förarsäte med svankstöd, manuellt justerbart	●	●	●	●	●	●
Förvaring i tak, fram	—	●	—	—	●	●
Förvaring under förarstol	●	●	●	●	●	●
Handskfack	●	●	●	●	●	●
Instrumentbräda med dekorinlägg	—	●	—	—	●	●
Mittsäte nedfällbart med skrivplatta, dokumenthållare och mugghållare	●	●	●	●	●	●
Nyckellöst låssystem med knappstart, Smart key/start	●	●	●	●	●	●
Luftkonditionering, automatisk (AAC)	●	●	—	—	●	●
Luftkonditionering, manuell (AC)	—	—	●	●	—	—
Mugghållare i dörrar, i mittkonsol och i fällbart mittsäte	●	●	●	●	●	●
Parkeringsbroms, elektrisk	●	●	●	●	●	●
Parkeringsvärmare Webasto, programmerbar	●	●	●	●	●	●
Ratt 3-ekrad och växelväljare, läderklädda	—	●	—	—	●	●
Ratt med paddlar för regenerering av bromsenergi i tre steg	●	●	—	—	—	—
Ratt med styrningskontroll för adaptiva farthållaren	—	●	—	—	●	●
Ratt med styrningskontroll för audio	●	●	●	●	●	●
Ratt med styrningskontroll för telefon	●	●	●	●	●	●
Solskydd med spegel på passagerarsida	—	●	—	—	●	●

MULTIMEDIA

	Electric Flak L4 Entry ¹	Electric Chassi L4 Comfort ¹	Flak L4 140 hk Entry	Flak L4 180 hk aut Entry	Chassi L4 180 hk aut Comfort	Chassi L4 Dubbelhytt 180 hk aut Comfort ¹
Färdskrivare, smart	●	●	—	—	—	—
Förvärmning av kupé via multimediasystem (Electric) och via tidur (Diesel)	●	●	●	●	●	●
Multimediasystem 5", DAB radio, Bluetooth®, USB	—	—	●	●	—	—
Multimediasystem 10", DAB radio, Bluetooth®, navigering, USB, mini USB, Apple Carplay, Android Auto™, röstigenkänning	●	●	—	—	●	●

SÄKERHET

Aktivt krockskyddssystem (PCS) med fotgångar- och cyklistdetektion	●	●	●	●	●	●
Antisladdsystem Plus (VSC+)	●	●	●	●	●	●
Automatiskt helljus (AHB)	●	●	●	●	●	●
Backkamera	●	—	●	●	—	—
Bältespåminnare för alla säten	●	●	●	●	●	●
Dimljusstrålkastare med kurvljus	—	●	—	—	●	●
Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en paus	●	●	●	●	●	●
eCall nödsamtal via fordon	●	●	●	●	●	●
Farthållare och fartbegränsare	●	●	●	●	●	●
Farthållare, intelligent aktiv (iACC)	—	●	—	—	●	●
Hastighetsvarning (ISA)	●	●	●	●	●	●
Hjälpssystem för start i backe (HAC)	●	●	●	●	●	●
Kombinationsljus bak, glödlampa	●	●	●	●	●	●
Krockkuddar för förare och passagerare fram	●	●	●	●	●	●
Körfilsassistans (LDA with steering control)	●	●	●	●	●	●
Moving off information system (MOIS)	●	●	—	—	—	—

SÄKERHET

	Electric Flak L4 Entry ¹	Electric Chassi L4 Comfort ¹	Flak L4 140 hk Entry	Flak L4 180 hk aut Entry	Chassi L4 180 hk aut Comfort	Chassi L4 Dubbelhytt 180 hk aut Comfort ¹
Post collision braking (PCB)	●	●	●	●	●	●
Reservhjul i underredet	●	–	●	●	–	–
Sidomarkeringsljus	●	●	●	●	●	●
Släpvningsstabilisering (TSC)	●	●	●	●	●	●
Strålkastare, halogen	●	●	●	●	●	●
Underkörningsskydd	●	–	●	●	–	–
Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)	●	●	●	●	●	●
Varselljus, LED	–	●	–	–	●	●
Vägskyttsigenkänning (RSA)	●	●	●	●	●	●

TRANSPORT, PRESTANDA & LADDNING

Chassi med förstärkt fjädring	●	●	●	●	●	●
Flaklämmor, fällbara i aluminium	●	–	●	●	–	–
Framstam, stål med lastöglor	●	–	●	●	–	–
Laddkabel för vanligt vägguttag (10 A, 230 V, Schuko), 6 m	●	●	–	–	–	–
Laddkabel för laddbox/destinationsladdare (32 A, 3-fas, Typ 2), 7,5 m	●	●	–	–	–	–
Lastgolv, trä med halkskyddsytta	●	–	●	●	–	–
Stopp & startsystem	–	–	●	●	●	●



TOYOTA PROACE MAX CHASSI

TOYOTA.SE

Skanna koderna eller klicka på länkarna
för att fortsätta din resa på toyota.se



Missa ingen information
från oss



Läs mer om
Toyota Proace Max Chassi

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var aktuella vid utformningen i oktober 2025. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning.