

AURIS



Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km	1,4 VVT-i	1,6 Dual VVT-i (M/M)	1,4 D-4D (M/M)	2,0 D-4D	2,2 D-4D
Blandad körning	6,9	7,1 (6,9)	5,0	5,7	6,2
Landsvägskörning	5,9	5,9	4,5	4,9	5,2
Stadskörning	8,7	9,0 (8,5)	5,8	7,2	7,9
Koldioxid, CO₂ Redovisat i g/km					
Blandad körning	163	166 (161)	132 (131)	151	164
Landsvägskörning	139	141 (140)	119	130	138
Stadskörning	205	214 (197)	154	188	209

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körstätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km	1,4 VVT-i	1,6 Dual VVT-i (M/M)	1,4 D-4D (M/M)	2,0 D-4D	2,2 D-4D
Kolmonoxid, (CO)	0,476	0,791 (0,584)	0,170 (0,088)	0,303	0,210
Kolväten, HC	0,041	0,057 (0,045)	-	-	-
Kolväten, HC+Kväveoxider, Nox	-	-	0,215 (0,190)	0,188	0,130
Kväveoxider, NOx	0,011	0,028 (0,028)	0,197 (0,177)	0,163	0,090
Partiklar	-	-	0,023 (0,023)	0,002	0,002
Miljöklass	2005	2005	2005	2005	2005

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Toyota D-CAT. Diesel Particulate NOx Reduction DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikelutsläpp. (2,2 D-4D 180)

3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (2,0 D-4D 125 DPF)

ÖVRIGT:

I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning.

För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen besök www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv Säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).

Passiv säkerhet

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudet islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

- Krockkuddar, 9 stycken
 - Krockkuddar; förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och bak.
 - Knäkrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Undanglingidande pedalsystem.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromslyd.
- ISO-fix fästen för barnstol på de yttre sittplatserna bak.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data

	1,4 VVT-i	1,6 Dual VVT-i (M/M)	1,4 D-4D (M/M)	2,0 D-4D	2,2 D-4D
Yttermått / vikt					
Längd, mm	4220	4220	4220	4220	4220
Bredd, mm	1760	1760	1760	1760	1760
Höjd, mm	1515	1515	1515	1515	1505
Axelavstånd, mm	2600	2600	2600	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1525	1525	1525	1525	1515
Spårvidd bak, mm	1525	1525	1525	1525	1515
Tjänstevikt, kg	1350	1360 (1380)	1390	1520	1550
Totalvikt, kg	1720	1750	1760	1890	1920
Dragvikt, kg	1000	1300 (1200)	1000	1500	1500
Lastutrymme					
Bagagevolym	354/286 liter	354/286 liter	354/286 liter	354/286 liter	354/286 liter
Lastkapacitet					
Max last, kg	370	390 (370)	370	410	370
Max taklast, kg	75	75	75	75	75
Motor					
Typ	Tvåställd 4-cylindrig motor.		Tvåställd 4-cylindrig Common Rail motor.		
Ventilsystem	VVT-i	Dual VVT-i	-		
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.		Direktinsprutning med Solenoidinsprutare.		Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare.
Cylindervolym, cm ³	1398	1598	1364	1998	2231
Max vridmoment	130 Nm vid 4600 v/min.	157 Nm vid 5200 v/min.	190 Nm vid 1800-3000 v/min.	300 Nm vid 1800-2400 v/min.	400 Nm vid 2000-2600 v/min.
Max effekt	71 kW, 97 hk vid 6000 v/min.	91 kW, 124 hk vid 6000 v/min.	66 kW, 90 hk vid 3800 v/min.	93 kW, 126 hk vid 3600 v/min.	130 kW, 177 hk vid 3600 v/min.
Kraftöverföring					
	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell låda.	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell låda eller 5-växlad MultiMode M/M.	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell låda eller 5-växlad MultiMode M/M.	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell låda.	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell låda.
Chassi					
Fram	MacPherson individuell axel.				
Bak	Torsionsaxel				Multi-link, individuell hjulupphängning.
Stötdämpare/Fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare.				
Styrning					
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrservo EPS, Electric Power Steering.				
Vändcirkel, m	10,4 på hjul.				
Hjul och däck					
Fälgar	16"x6,5" stål eller 16"x6,5" lättmetallfälgar.				17"x7" lättmetallfälgar.
Däck	205/55R16				225/45 R17
Reservhjul	Tillfälligt hjul.				Reparationskit för däck.
Bromsar					
Typ	Låsingsfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD. Bromsassistanssystem BA, Brake Assist System.				
Fram	Ventilerade skivor.				
Bak	Solida skivor.				
Prestanda					
Toppfart km/tim	170	190	175	195	210
Acc. 0-100 km/tim	13	10,4 (12,1)	12 (14,7)	10,3	8,1
Bränsletank					
Volym	55 liter.				
Bränslekvälitet					
	Bensin blyfri 95 oktän.			Diesel	
Garantier					
Fabriksgaranti	3 år/10000 mil				
Rostskyddsgaranti	12 år				
Lackgaranti	3 år				
Vagnskadegaranti	3 år				
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år				

STANDARDUTRUSTNING

I kombination med 1,4 och 1,6 bensen samt 1,4 och 2,0 diesel

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.

Bakruta, eluppvärmd.

Bakrutetorkare, med intervallfunktion.

Centrallås, fjärrstyrt.

Dimljus, bak.

Dörrhandtag, svarta.

Sidobackspeglar svarta, eljusterbara och eluppvärmda.

Strålkastarrengörare av högtryckstyp.

Stålfälgar 16" med hjulsida "Standard".

Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.

Temporärt reservhjul.

Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Baksäte, delbart 60/40, fällbart med ställbart ryggstöd.

Backspegel, inre, avbländbar.

Centerkonsol med mattsvarta inlägg.

Dubbla handskfack.

Dubbla mugghållare fram.

Dörrfickor fram/bak.

Elfönsterhissar fram.

Förvaringslåda under passagerarsätet fram.

Färd dator: bränsleförbrukning, snitthastighet, körsträcka, yttertemperaturmätare och klocka.

Förarsäte, höj- och sänkbart.

Förvaringsficka i framstolarnas rygg.

Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.

Insynsskydd, bagage.

Klädsel, tyg.

Konsol mellan framstolarna med dubbla mugghållare.

Radio/CD integrerad. MP3- och WMA-kompatibel, 4 st högtalare.

Ratt och växelspaksknopp i Urethane.

Ratt, justerbar i höjd- och längdled.

Solglasögonfack i taket (2 st glasögon).

Strålkastarnivå, justerbar inifrån.

Stölskydd, startspärr.

Varvräknare.

TILLVAL

Luftkonditionering, manuell.

PLUS (utöver standardutrustningen)

I kombination med 1,4 och 1,6 bensen samt 1,4 och 2,0 diesel

EXTERIÖRT

Dimljus, fram och bak.

Dörrhandtag i karossens färg.

Elfönsterhissar fram/bak.

Hjulsidor, heltäckande med "Plus" design.

Sidobackspeglar i karossens färg.

INTERIÖRT

Audiokontroller på ratten.

Klädsel, tyg "Upgrade".

Manuell luftkonditionering.

Konsol mellan framstolarna med förvaringfack, lucka och en mugghållare.

Radio/CD integrerad. MP3- och WMA-kompatibel, 6 st högtalare.

Ratt och växelspaksknopp i läder.

TILLVAL

Automatisk tvåzons luftkonditionering (centerkonsol med silverinlägg).

Farthållare med hastighetsbegränsare (ej 1,4 bensen, 1,4 diesel eller M/M).

KOMFORT (utöver tillvalspaketet Plus)

I kombination med 1,6 bensen och 2,0 diesel

EXTERIÖRT

16" lättmetallfälgar, 205/55 R16 däck.

Nyckelfritt låssystem, Smart Start.

Vindrutetorkare med regnsensor och variabel känslighet.

INTERIÖRT

Armstöd med 2 st mugghållare bak.

Automatisk tvåzons luftkonditionering (centerkonsol med silverinlägg).

Farthållare med hastighetsbegränsare (ej hastighetsbegränsare med M/M).

Skymningsrelä för instrumentering.

Självavbländande innerbackspegel.

Startknapp till Smart Start systemet.

TILLVAL

Skinklädsel (endast i kombination med xenon-ljus).

Satellitnavigation, med pekskärm och Bluetooth handsfree (endast i kombination med xenon-ljus).

Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

PREMIUM (utöver tillvalspaketet Komfort)

I kombination med 2,2 diesel

EXTERIÖRT

17" lättmetallfälgar, 225/45 R17 däck.

Multi-link, individuell hjulupphängning.

Reparationskit för däck.

Sänkt och uppstyvad fjädring.

Tonade strålkastare.

INTERIÖRT

Klädsel, tyg "Premium".

Läderklädd ratt och växelspaksknopp med dubbla sömmar.

TILLVAL

Satellitnavigation, med pekskärm och Bluetooth handsfree (endast i kombination med xenon-ljus).

Skinklädsel (endast i kombination med xenon-ljus).

Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

