

TOYOTA

Auris. Produktinformation



MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	1,33	1,6	1,8	1,4 D-4D DPF Man (M/M)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
	Man	Man (M/M)	Man	Man (M/M)	Man	Man
Blandad körsätt	5,8	6,5 (6,2)	6,6	4,8 (4,9)	5,2	5,9
Landsvägskörning	5,0 Standard 5,1 Plus	5,4 (5,3)	5,4	4,3 (4,4)	4,4	5,0
Stadskörning	7,1	8,4 (7,9)	8,6	5,7 (5,8)	6,5	7,3

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körsätt	135 Standard 136 Plus	C	152 Standard 153 Plus (146)	D C	155	D	127 Standard 128 Plus (130)	C	138	C	154	D
Landsvägskörning	118 Standard 119 Plus		126 Standard 127 Plus (125)		127		115 (116)		118		132	
Stadskörning	165		196 (184)		203		150 (154)		174		193	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.
Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km.

	1,33	1,6	1,8	1,4 D-4D DPF Man (M/M)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
	Man	Man (M/M)	Man	Man (M/M)	Man	Man
Kolmonoxid, CO	0,25	0,340 (0,273)	0,238	0,18 (0,09)	0,328	0,209
Kolväten, HC	0,06	0,036 (0,031)	0,023	-	-	-
Kväveoxider, NOx	0,02	0,065 (0,012)	0,017	0,17 (0,17)	0,164	0,087
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	-	0,19 (0,19)	0,189	0,131
Partiklar	-	-	-	0,002 (0,002)	0,001	0,002
Miljöklass				2005		

ÖVRIGT:

Katalysator

- Bensin: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Toyota D-CAT. Diesel Particulate NOx Reduction DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikelutsläpp. (2,2 D-4D 180)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (1,4 D-4D 90 och 2,0 D-4D 125)

Syresensor: Elektriskt förvarmd för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställt bibehåller en god avgaskontroll.


Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

Tilläggsvärme: Alla dieselmotorer är utrustade med en tilläggsvärme för att snabbt nå upp till arbetstemperatur.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, trärde inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

ENERGIDEKLARATION

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för första halvåret 2008 var 174 g/km E (källa: Vägverket). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEiska SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningsfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljusignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

Krockkuddar

- Krockkuddar; - Krockkuddar; förare, passagerare - urkopplingsbar för passagerare fram. - Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäkrockkudde förare.

Nackskydd på samtliga platser, justerbara.

- Skyddsbaljor i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Undanglidande pedalsystem.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix fästen för barnstol på de yttre sittplatserna bak.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,33 Man	1,6 Man (M/M)	1,8 Man	1,4 D-4D DPF Man (M/M)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 180 D-CAT Man		
YTTERMÄTT/VIKT								
Längd, mm	4220	4220	4220	4220	4220	4220		
Bredd, mm	1760	1760	1760	1760	1760	1760		
Höjd, mm	1515	1515	1515	1515	1515	1505		
Axelavstånd, mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600		
Spårvidd fram, mm	1525	1525	1525	1525	1525	1515		
Spårvidd bak, mm	1525	1525	1525	1525	1525	1515		
Tjänstevikt, kg	1360	1370 Standard 1390 Plus (1400)	1390	1390 (1400)	1520	1550		
Totalvikt, kg	1720	1750	1750	1760	1890	1920		
Dragvikt, kg	1000	1300 (1200)	1300	1000	1500	1500		
LASTUTRYMME								
Bagagevolym l	354/286							
LASTKAPACITET								
Max last, kg	360	380 Standard 360 Plus (350)	360	370 (360)	370	370		
Max lastlast, kg	75							
MOTOR								
Typ	Tvärställd 4-cylindrig motor med Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig motor med Valvematic och Dual VVT-i	Tvärställd 4-cylindrig Common Rail motor					
Bränslesystem	Elektronisk insprutning			Direktinsprutning med Solenoidinsprutare	Direktinsprutning med Piezoelektriska insprutare			
Cylindervolym, cm ³	1329	1598	1798	1364	1998	2231		
Max vridmoment	132 Nm vid 3800 v/min	160 Nm vid 4400 v/min	180 Nm vid 4000 v/min	205 Nm vid 1800–2800 v/min	310 Nm vid 1800–2400 v/min	400 Nm vid 2000–2800 v/min		
Max effekt	74 kW (101hk) vid 6000 v/min	97 kW, 132 hk vid 6400 v/min	108 kW (147 hk) vid 6400 v/min	66 kW, 90 hk vid 3800 v/min	93 kW, 126 hk vid 3600 v/min	130 kW, 177 hk vid 3600 v/min		
KRAFTÖVERFÖRING								
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell med Stop & Start System.	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda (6-växlad MultiMode M/M).	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell.	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda (6-växlad MultiMode M/M).	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda.	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda.		
CHASSI								
Fram	MacPherson individuell axel							
Bak	Torsionsaxel							
Stötdämppare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfylda dubbelverkande stötdämpare							
STYRNING								
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styr servo EPS (Electric Power Steering)							
Vändcirkel, m	10,4 på hjul							
HJUL OCH DÄCK								
Fälgar	16"x6,5"J stålfälgar eller 16"x6,5"J lättmetallfälgar							
Däck	205/55R16							
Reservhjul	Tillfälligt hjul							
BROMSAR								
Typ	Låsningsfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning EBD. Bromsassistanssystem BA (Brake Assist System)							
Fram	Ventilerade skivor							
Bak	Solida skivor							
PRESTANDA								
Toppfart km/tim	175	195	200	175	175	210		
Acc. 0-100 km/tim	13,1	10,0 (11,9)	9,5	11,9 (14,7)	10,3	8,1		
BRÄNSLETANK								
Volym, l	55							
BRÄNSLEKVALITET								
Typ	Bensin blyfri 95 oktan				Diesel			
GARANTIER								
Fabriksgaranti	3 år/10000 mil							
Rostskyddsgaranti	12 år							
Lackgaranti	3 år							
Vagnskadegaranti	3 år							
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år							

STANDARD

I kombination med 1,33 och 1,6 bensin samt 1,4 diesel

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutekorkare, med intervallfunktion.
Centralås, fjärrstyrkt.
Dimljus, bak.
Dörrhandtag, svarta.
Sidobackspeglar svarta, eljusterbara och eluppvärmda.
Strålkastarrengörare av högtryckstyp.
Stålfälgar 16" med hjulsidor "Standard".
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.
Temporärt reservhjul.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Baksäte, delbart 60/40, fällbart med ställbart ryggstöd.
Backspiegel, inre, avbländbar.
Centerkonsol med mattsvarta inlägg.
Dubbla handskfack.
Dubbla mugghållare fram.
Dörrfickor fram/bak.
Elfönsterhissar fram.
Färdtator: bränsleförbrukning, snitthastighet, körsträcka, yttertemperaturmätare och klocka.
Förarsäte, höj- och sänkbart.
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.
Insynsskydd, bagage.
Klädsel, tyg.
Konsol mellan framstolarna med dubbla mugghållare.
Radio/cd integrerad. mp3- och wma-kompatibel, 4 st högtalare.
Ratt och växelspäksnapp i Urethane.
Ratt, justerbar i höjd- och längdled.
Solglasögonfack i taket (2 st glasögon).
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Stöldskydd, startspär.
Varvräknare.

TILLVAL

Airbroms, manuell.
Navigationssystem TNS510. Full kartbild, 5,8" skärm, SD-kort, Bluetooth, usb-uttag och aux-ingång.

PLUS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)

I kombination med 1,33, 1,6 och 1,8 bensin samt 1,4 och 2,0 diesel

EXTERIÖRT

16" lättmetallfälgar, 205/55 R16 däck.
Dimljus, fram och bak.
Dörrhandtag i karossens färg.
Sidobackspeglar i karossens färg.

INTERIÖRT

Audiokontroller på rattten.
Automatisk tvåzons luftkonditionering (centerkonsol med silverinlägg).
Elfönsterhissar fram/bak.
Konsol mellan framstolarna med förvaringfack, lucka och en mugghållare.
Läderklädd ratt med dubbla sömmar i silver (gäller i kombination med grå klädsel).
Radio/cd integrerad. mp3- och wma-kompatibel, 6 st högtalare.
Växelspäksnapp, läderklädd

TILLVAL

Farthållare med hastighetsbegränsare (ej 1,33 bensin, 1,4 diesel).
Ej hastighetsbegränsare med M/M)
Navigationssystem TNS510. Full kartbild, 5,8" skärm, SD-kort, Bluetooth, usb-uttag och aux-ingång.

KOMFORT

(UTÖVER TILLVALSPAKETET PLUS)

I kombination med 1,6, 1,8 bensin och 2,0 diesel

EXTERIÖRT

Nyckelfritt låssystem, Smart Start.
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel känslighet.

INTERIÖRT

Armstöd med 2 st mugghållare bak.
Farthållare med hastighetsbegränsare (ej hastighetsbegränsare med M/M).
Självavbländande innerbackspegel.
Skymningsrelä för instrumentering.
Startknapp till Smart Start systemet.

TILLVAL

Navigationssystem TNS510. Full kartbild, 5,8" skärm, SD-kort, Bluetooth, usb-uttag och aux-ingång.
Skinnklädsel (endast i kombination med xenon-ljus).
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

PREMIUM

(UTÖVER TILLVALSPAKETET KOMFORT)

I kombination med 2,2 diesel

EXTERIÖRT

17" lättmetallfälgar, 225/45 R17 däck.
Multi-link, individuell hjulupphängning.
Reparationskit för däck.
Sänkt och uppstyvd fjädring.
Tonade strålkastare.

INTERIÖRT

Klädsel, tyg "Premium".
Läderklädd ratt och växelspäksnapp med dubbla sömmar i silver (gäller i kombination med grå klädsel)

TILLVAL

Navigationssystem TNS510. Full kartbild, 5,8" skärm, SD-kort, Bluetooth, usb-uttag och aux-ingång.
Skinnklädsel (endast i kombination med xenon-ljus).
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

Miljömärkt trycksak.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i februari 2009.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders