

Avensis

Produktinformation



TOYOTA



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,4	2,4	2,2 D-4D	2,2 D-4D
	Sedan	Kombi	Sedan	Kombi-Sedan	Kombi	Sedan	Kombi	180 Sedan	180 Kombi
Redovisat i liter/100 km.	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Aut	Aut	Man	Man
Blandad körning	7,2 (7,7)	7,2 (7,8)	8,1 (9,2)		8,1 (9,4)	9,5	9,6	6,1	6,2
Landsvägskörning	5,8 (6,3)	5,8 (6,4)	6,6 (7,2)		6,6 (7,3)	7,2	7,3	5,2	5,3
Stadskörning	9,4 (10,3)	9,4 (10,4)	10,6 (12,8)		10,7 (12,9)	13,5		7,6	
Koldioxid (CO₂)									
Redovisat i g/km.									
Blandad körning	172 (187)	172 (193)	191 (221)		193 (224)	227	228	161	163
Landsvägskörning	143 (151)	143 (157)	156 (171)	156 (174)	157 (174)	172	175	138	141
Stadskörning	223 (251)	223 (257)	253 (308)		254 (310)	320		201	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körarsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km.

Kolmonoxid, CO	0,48 (0,45)		0,49 (0,35)		0,26		0,11		
Kolväten, HC	0,03 (0,04)		0,07 (0,05)		0,06				
Kväveoxider, NOx	0,05 (0,03)		0,02		0,03		0,11		
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx			-				0,15		
Partiklar			-				0,002		
Miljöklass	2005								

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikel utsläpp. Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Barnsäkra lås bak.
- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

- Högt monterat bromslyg.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak. Knäkrockkudde, förare. (Passagerarkrockkudde fram urkopplingsbar av verkstad.)
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Lastförankring: Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Avenis

	1,8 Sedan Man (Aut)	1,8 Kombi Man (Aut)	2,0 Sedan Man (Aut)	2,0 Kombi-Sedan Man (Aut)	2,0 Kombi Man (Aut)	2,4 Sedan Aut	2,4 Kombi Aut	2,2 D-4D 180 Sedan Man	2,2 D-4D 180 Kombi Man
Yttermått / Vikt									
Längd, mm	4645	4700	4645	4645	4715	4645	4715	4645	4715
Bredd, mm	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
Höjd, mm	1480	1525	1480	1480	1525	1480	1525	1480	1525
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram, mm	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505
Spårvidd bak, mm	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510
Tjänstevikt, kg	1400 (1420)	1420 (1450)	1450 (1480)	1460 (1500)	1480 (1500)	1500	1520	1580	1610
Totalvikt, kg	1820	1820	1895	1895	1895	1910	1910	1970	1970
Dragvikt, kg	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1300	1300
Lastkapacitet									
Max taklast, kg	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Max last, kg	420 (400)	400 (370)	445 (415)	435 (395)	420 (395)	410	390	390	400
Motor									
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.							4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.		Direktinsprutning				Direktinsprutning med Common Rail.		
Cylindervolym, cm ³	1794		1998			2362		2231	
Max vridmoment	170 Nm vid 4200 v/min.		196 Nm vid 4000 v/min.			230 Nm vid 3800 v/min.		400Nm vid 2000-2600v/min.	
Max effekt	95 kW/129 hk vid 6000 v/min.		108 kW/147 hk vid 5700 v/min.			120 kW/163 hk vid 5800 v/min.		130kW/177hk vid 3600 v/min.	
Kraftöverföring									
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Framhjulsdrift. 4-växlad automat med sekventiell växlingsmöjlighet.)				Framhjulsdrift. 5-växlad automat med sekventiell växlingsmöjlighet.		Framhjulsdrift, 6-växlad manuell.		
Chassi									
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.								
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare.								
Styrning									
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning								
Servo	Servo med elmotor.				Servo				
Hjul och däck									
Fälgar	16"x6,5"J Stålfälgar			16"x6,5"J Stålfälg (17"x7"J Lättmetallfälg för Executive, Business+ och Executive+).					
Däck	205/55 R16			205/55 R16 (215/50 R17 Executive, Business+ och Executive+).					
Bromsar									
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.								
Prestanda									
Toppfart km/tim	200 (195)		210 (205)			220			
Acc. 0-100 km/tim	10,3 sek (11,6 sek)	10,5 sek (11,8 sek)	9,4 sek (9,5 sek)		9,6 sek	9,1 sek	9,3 sek	8,6 sek	
Bränsletank									
Volym	60 liter.								
Bränslekvalitet									
Typ	95 oktan blyfri bensin.							Diesel	
Garantier									
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil								
Rostskyddsgaranti	12 år								
Lackgaranti	3 år								
Vagnskadegaranti	3 år								
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år								



UTRUSTNING	Standard	Business	Executive	Business+	Executive+
EXTERIÖRT					
Antenn, integrerad i fönsterglas.	•	•	•	•	•
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade (Kombi).			•	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion (Kombi-Sedan/Kombi).	•	•	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•	•	•
Dimljus, bak.	•	•	•	•	•
Dimljus, fram.		•	•	•	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•	•	•	•
Grill, mörk med detaljer i titanfinish.				•	•
Lättmetallfälgar 17" (specifik design för Business+ och Executive+).			•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg.	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar, eljusterbara med blinkers.	•				
Sidobackspeglar, eluppvärmda, eljusterbara och elinfallbara med blinkers.		•	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•	•	•	•
Stötfångare, i karossens färg.	•	•	•	•	•
Takreling (Kombi).	•	•	•	•	•
Takspoiler (Kombi).	•	•	•	•	•
Tanklucka, öppningsbar inifrån.	•	•	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.		•	•	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.	•				
Xenon-ljus.			•		•
INTERIÖRT					
Armstöd med förvaringsbox fram.		•	•	•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.		•	•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning.	•	•	•	•	•
Burk-/mugghållare, 2 st fram, 2 st bak i armstöd.	•	•	•	•	•
Dörrfickor, fram/bak.	•	•	•	•	•
Farthållare (ej 1,8).		•	•	•	•
Framstolar, eljusterbara.			•		•

UTRUSTNING	Standard	Business	Executive	Business+	Executive+
Framstolar, eluppvärmda.	•	•	•	•	•
Framstolar, höjjusterbara.		•	•	•	•
Färd dator, bränsleförbrukning - medel och aktuell, räckvidd och snitthastighet.		•	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade med automatik.		•	•	•	•
Fönsterhissar, elmanövrerade fram med automatik.	•				
Förarsäte, höjjusterbar sittdyna.	•				
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	•	•	•	•	•
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.	•	•	•	•	•
Klädsel, skinn (skinn/Alcantara på Executive+).			•		•
Klädsel, tyg.	•	•		•	
Luftkonditionering, automatisk (AAC).		•	•	•	•
Luftkonditionering, manuell.	•				
Läslampor bak.	•	•	•	•	•
Navigeringssystem (DVD), röststyrt. (ej 1,8).				T	T
Radio/CD integrerad i mittkonsolen. Kan läsa MP3- och WMA-format på CD samt 8 högtalare.	•	•		•	
Radio/CD-växlare (6 CD), integrerad i mittkonsolen. Kan läsa MP3- och WMA-format på CD samt 8 högtalare.			•		•
Ratt, 4-ekrad med audiokontroller.	•				
Ratt, 4-ekrad, läder med audiokontroller.		•	•		
Ratt, 4-ekrad, läder med titanliknande inlägg och audiokontroller.				•	•
Ratt, justerbar i höjlded och längdled.	•	•	•	•	•
Skymningsrelä för instrumentering.		•	•	•	•
Solskyddsgardin bak (Sedan/Kombi-Sedan).			•	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•	•	•
Stölskydd, startspärr.	•	•	•	•	•
Svankstöd, eljusterbart på förarplats.			•		•
Växelspaksdamask och ratt i läder med silverfärgad sömnad.				•	•
Yttertemperaturmätare.	•	•	•	•	•

• = standard

T = tillval

