

TOYOTA

Avensis. Produktinformation



**Today
Tomorrow
Toyota**

STANDARD

I kombination med 1,8 bensin samt 2,0 diesel

EXTERIÖRT

Antenn, integrerad i fönsterglas (Sedan).
Antenn, takmonterad samt integrerad i fönsterglas (Kombi).
Bakspeglar, yttre, eluppvärmda i karossens färg med integrerade blinkers.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare med intervallfunktion (Kombi).
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag i karossens färg.
Strålkastarregjörare av högtryckstyp.
Stödskydd, startspärr.
Stötfångare i karossens färg.
Takspoiler (Kombi).
Tanklucka, öppningsbar inifrån.

INTERIÖRT

Bakspegel inre, avbländbar.
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40-delning.
Dörrfickor, fram och bak.
Framstolar, eluppvärmda.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Förvaringsfack i taket fram.
Förvaringsfack under bagagerumsgolvet.
Indikator för ekonomikörning (gäller Multidrive S).
Instegslistor.
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.
Insynsskydd (Kombi).
Färddator: dag/datum, yttre temperatur, bränsleförbrukning (nuvarande/genomsnittlig), räckvidd, snitthastighet, tidsförbrukning och bältespåminnare för baksätet.
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.
Klädsel, tyg.
Konsol mellan framstolarna med förvaringsfack med lucka.
Luftkonditionering, manuell.
Radio/cd integrerad i mittkonsolen. Kan läsa mp3- och WMA-format på cd. Aux-ingång. 6 högtalare.
Ratt 3-ekrad i Urethane med audiokontroller.
Strålkastarnivå justerbar inifrån.
Växlingsindikator (gäller manuell växellåda).

BUSINESS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)

I kombination med 1,8 och 2,0 bensin samt 2,0 och 2,2 (med 150 hk) diesel

EXTERIÖRT

Dimljus fram.
Lättmetallfälgar, 16" (ej 2,2 diesel).
Lättmetallfälgar, 17" (2,2 diesel).
Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

Baksäte med genomlastningslucka.
Farthållare med hastighetsbegränsare (ej farthållare på 1,8 Multidrive S. Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S).
Framstol förare, med svankstöd.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Inredning med titanliknande detaljer.
Lastskenor med 4 krok (Kombi).
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vä/hö sida fram.
Radio/cd integrerad i mittkonsolen. Kan läsa mp3- och WMA-format på cd. Aux-ingång. 6 högtalare. Bluetooth handsfree.
Ratt 3-ekrad, läderklädd, med audiokontroller.
Skymningsrelä för instrumentering.
Växelspaksknopp, läderklädd.

TILLVAL

Navigationssystem (TNS510) med full kartbild och 5,8" pekskärm.
Trafikmeddelandesevice och SD-kort.

EXECUTIVE

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET BUSINESS)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Bakspeglar, yttre, elektriskt infällbara.
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade (Kombi).
Lättmetallfälgar, 17".
Nyckelfritt låssystem, Smart Start.

INTERIÖRT

Bakspegel inre, automatiskt avbländande.
Inredning med Takesumi-inspirerade detaljer.
Radio/cd integrerad i mittkonsolen. Cd-växlare (6 cd).
Kan läsa mp3- och WMA-format på cd. Aux-ingång.
11 högtalare. Bluetooth handsfree.
Solskyddsgardin, bakruta (Sedan).
Startknapp för Smart Start-systemet.

TILLVAL

- Strålkastare bi-xenon med dynamisk nivåjustering och AFS, aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat.
- Strålkastare bi-xenon med AFS och panoramaglastak. (Kombi)
- Strålkastare bi-xenon med AFS och navigationssystem (40 GB hårddisk) med full kartbild och trafikmeddelandesevice samt 7" pekskärm, Bluetooth och röststyrning (Cd-växlare ingår ej).
- Strålkastare bi-xenon med AFS. Skinnklädsel, rattinställningen samt framstolarna eljusterbara med minnesfunktion, 2 minnen.
- Strålkastare bi-xenon med AFS. Skinnklädsel, rattinställningen samt framstolarna eljusterbara med minnesfunktion, 2 minnen. Panoramaglastak (Kombi).

PREMIUM

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET EXECUTIVE)

I kombination med 2,0 bensin samt 2,2 diesel

EXTERIÖRT

AFS, aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat.
Panoramaglastak. (Kombi)
Parkeringsensorer, 4 st bak.
Strålkastare bi-xenon med dynamisk nivåjustering.

INTERIÖRT

Rattinställning samt framstolarna eljusterbara med minnesfunktion (2 minnen).
Klädsel, skinn.
Solskyddsgardin, bakre sidorutor samt bakruta (Sedan).

TILLVAL

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System. (Endast 2,2 D-4D automat samt på Sedan endast i kombination med navigationssystemet.)
- Aktiv farthållare, Active Cruise Control (ACC).
- Körfältsassistent, Lane Keeping Assist (LKA) med körfilmsvarning, Lane Departure Warning (LDW).
- Navigationssystem (40 GB hårddisk) med full kartbild och trafikmeddelandesevice. 7" pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. (Ej cd-växlare i kombination med navigationssystemet.)
- Lättmetallfälgar, 18" (gäller 2.2 D-4D 180 D-CAT, Kombi).

Miljömärkt trycksak.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i mars 2009.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i l/100km.	1,8 SEDAN / KOMBI MAN (M/D S)	2,0 SEDAN / KOMBI MAN (M/D S)	2,0 D-4D 125 DPF SEDAN / KOMBI MAN	2,2 D-4D 150 DPF SEDAN / KOMBI MAN	2,2 D-4D 150 D-CAT SEDAN / KOMBI AUT	2,2 D-4D 180 D-CAT SEDAN / KOMBI MAN
Blandad körning	6,5 (6,7) / 6,6 (6,7)	6,9 (7,0) / 6,9 (7,0)	5,4 / 5,4	5,5 / 5,6	6,4 / 6,6	5,9 / 6,0 (6,1*)
Landsvägskörning	5,4 (5,6) / 5,5 (5,6)	5,6 (5,7) / 5,6 (5,8)	4,6 / 4,7	4,7 / 4,8	5,3 / 5,5	5,0 / 5,1 (5,2*)
Stadskörning	8,5 (8,6) / 8,6 (8,6)	9,1 (9,2) / 9,2 (9,2)	6,7 / 6,7	7,0 / 7,1	8,2 / 8,4	7,4 / 7,5 (7,6*)

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	154 (157)/155 (158)	163 (164)/164 (165)	141 / 142	147 / 150	169 / 174	157 / 159 (163*)
Landsvägskörning	127 (131)/128 (133)	133 (134)/134 (136)	121 / 122	124 / 128	141 / 145	134 / 136 (140*)
Stadskörning	199 (201)/202 (202)	215 (215)/216 (216)	174 / 174	185 / 189	216 / 223	197 / 200 (203*)

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

* Med 18" lättmetallfälgar

AVGASRENING Redovisat i g/km.	1,8 MAN (M/D S)	2,0 MAN (M/D S)	2,0 D-4D 125 DPF MAN	2,2 D-4D 150 DPF MAN	2,2 D-4D 150 D-CAT AUT	2,2 D-4D 180 D-CAT MAN
Kolmonoxid, CO	0,21 (0,24)	0,34 (0,19)	0,254	0,161	0,049	0,141
Kolväten, HC	0,03 (0,04)	0,03 (0,04)	-	-	-	-
Kväveoxider, NO _x	0,02 (0,01)	0,01 (0,01)	0,151	0,162	0,081	0,105
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	-	-	0,164	0,171	0,09	0,118
Partiklar	-	-	0,001	0,001	0,0003	0,001
Miljöklass	2005					

ÖVRIGT:

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur (Bensin).

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur (Diesel).

Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och pratikelutsläpp (2,2 D-4D 150 D-CAT och 2,2 D-4D 180 D-CAT).

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (2,0 D-4D 125 DPF och 2,2 D-4D 150 DPF)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.


Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km (källa: Vägverket). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety System (endast 2,2 D-4D automat).
 - Aktiv farthållare, Active Cruise Control (ACC).
 - Körfältsassistans, Lane Keeping Assist (LKA) med körfilvarning, Lane Departure Warning (LDW).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Dörrarna låses automatiskt vid en hastighet över 20 km/tim.
- Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.

- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med aktiva nackskydd för att motverka pisksnärtskador (Whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare fram samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardiner fram och bak. Knärockkudde, förare (passagerarkrockkudde fram urkopplingsbar).
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Sidobalkar

I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- LED-bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2009

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,8 SEDAN/KOMBI MAN (M/D S)	2,0 SEDAN/KOMBI MAN (M/D S)
YTTERMÅTT/VIKT		
Längd, mm	4695/4765	4695/4765
Bredd, mm	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700
Spårvidd fram, mm	1560 Standard, Business 1550 Executive	1560 Business 1550 Executive, Premium
Spårvidd bak, mm	1550 Standard, Business, 1540 Executive	1550 Business, 1540 Executive, Premium
Tjänstevikt, kg	1490/1530 Standard 1520 (1540) /1580 (1600) Business 1530 (1550) /1590 (1610) Executive	1520 (1560) / 1580 (1560) Business 1550 (1580) / 1600 (1640) Executive, Premium
Totalvikt, kg	2000 (2020)	2020 (2050)
Dragvikt, kg	1500 (1600)	1500 (1800)
LASTKAPACITET		
Lastlängd, mm	Sedan: 960 (1685 med fällt baksäte). Kombi: 1105 (1715 med fällt baksäte)	
Lastvolym, l	Sedan: 509 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant. Kombi: 543 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant (1609 med fällt baksäte).	
Max last, kg	510/ 470 Standard, 480/420 Business 470/ 410 Executive	500 (490) / 440 (490) Business 470 / 420 (410) Executive, Premium
Max taklast, kg	78 / 103	
MOTOR		
Typ	4-cyl. Valvematic med Dual VVT-i och dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	
Cylindervolym, cm ³	1798	1987
Max vridmoment	180 Nm vid 4000 v/min	196 Nm vid 4000 v/min
Max effekt	108 kW/147 hk vid 6400 varv/min	112 kW/152 hk vid 6200 varv/min
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet (M/D S).	
CHASSI		
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare	
STYRNING		
Servo	Elektrisk servostyrning (EPS)	
Typ	Kuggstångsstyrning	
Vänddiameter, m	10,8	
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	16" stålfälg (Standard) 16" lättmetallfälg (Business) 17" lättmetallfälg (Executive)	16" lättmetallfälg (Business) 17" lättmetallfälg (Executive, Premium)
Däck	205/60R16 (Standard, Business) 215/55R17 (Executive)	205/60R16 (Business) 215/55R17 (Executive, Premium)
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit	
BROMSAR		
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak	
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)	
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	200	205 (200)
Acc. 0-100 km/tim	9,4 sek (10,4 sek) / 9,7 sek (10,7 sek)	9,0 sek (10,0 sek) / 9,3 sek (10,3 sek)
BRÄNSLETANK		
Volym, l	60	
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensin	
GARANTIER		
Fabriksgaranti	3 år/10000 mil	
Rostskyddsgaranti	12 år	
Lackgaranti	3 år	
Vagnskadegaranti	3 år	
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år	

	2,0 D-4D 125 DPF SEDAN/KOMBI MAN	2,2 D-4D 150 DPF (D-CAT) SEDAN/KOMBI MAN (AUT)	2,2 D-4D 180 D-CAT SEDAN/KOMBI MAN
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	4695/4765	4695/4765	4695/4765
Bredd, mm	1810	1810	1810
Höjd, mm	1480	1480	1480
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700
Spårvidd fram, mm	1560 Standard, Business 1550 Executive	1560 Business 1550 Executive, Premium	1550 Executive, Premium
Spårvidd bak, mm	1550 Standard, Business, 1540 Executive	1550 Business, 1540 Executive, Premium	1540 Executive, Premium
Tjänstevikt, kg	1620/1660 Standard 1650/1710 Business 1660/1710 Executive	1650 (1690) / 1710 (1730) Business 1670 (1710)/1710 (1730) Executive, Premium	1670 / 1730
Totalvikt, kg	2100 / 2100 Standard 2100 / 2130 Business, Executive	2140	2140
Dragvikt, kg	1600	1800 (1600)	1800
LASTKAPACITET			
Lastlängd, mm	Sedan: 960 (1685 med fällt baksäte). Kombi: 1105 (1715 med fällt baksäte)		
Lastvolym, l	Sedan: 509 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant. Kombi: 543 med baksäte uppfällt, räknat upp till fönstrets nederkant (1609 med fällt baksäte).		
Max last, kg	480/440 Standard, 450/420 Business 440/420 Executive	490 (450)/430 (410) Business 470 (430)/430 (410) Executive, Premium	470/410 Executive, Premium
Max taklast, kg	78 / 103		
MOTOR			
Typ	4-cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler		
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare		
Cylindervolym, cm ³	1998	2231	2231
Max vridmoment	310 Nm vid 1800-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min
Max effekt	93 kW/126 hk vid 3600 varv/min	110 kW/150 hk vid 3600 varv/min	130 kW/177 hk vid 3600 varv/min
KRAFTÖVERFÖRING			
Typ	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell.	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell. (Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet.)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell.
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson		
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare		
STYRNING			
Servo	Elektrisk servostyrning (EPS)		
Typ	Kuggstångsstyrning		
Vänddiameter, m	10,8		
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	16" stålfälg (Standard) 16" lättmetallfälg (Business) 17" lättmetallfälg (Executive)	17" lättmetallfälg (Business, Executive, Premium)	17" lättmetallfälg (Executive, Premium) 18" lättmetallfälg (tillval Premium Kombi)
Däck	205/60R16 (Standard, Business) 215/55R17 (Executive)	215/55R17 (Business, Executive, Premium)	215/55R17 (Executive, Premium) 225/45R18 (tillval Premium Kombi)
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		
BROMSAR			
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak		
Parkeringsbroms	Elektronisk parkeringsbroms, Electronic Parking Brake (EPB)		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	200	210 (205)	220
Acc. 0-100 km/tim	9,7 sek / 10,0 sek	8,9 sek (9,5 sek) / 9,2 sek (9,8 sek)	8,5 sek / 8,8 sek
BRÄNSLETANK			
Volym, l	60		
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	Diesel		
GARANTIER			
Fabriksgaranti	3 år/10000 mil		
Rostskyddsgaranti	12 år		
Lackgaranti	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		



TOYOTA

0811:2



AVENSIS