

CAMRY



From 0108:2



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enligt EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG. Förbrukning redovisat i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Förbrukning	2.4	2.4 Aut	V6
Blandad körning	8,6	9,7	11,0
Landsvägskörning	6,9	7,6	8,3
Stadskörning	11,7	13,2	15,7

Koldioxid, CO₂ g/km

Blandad körning	206	233	263
Landsvägskörning	164	181	189
Stadskörning	278	320	375

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102A/(Steg 4)/EEG.

Utsläpp redovisat i g/km.

Utsläpp

	2.4	2.4 Aut	V6	Gränsvärde
Kolmonoxid, CO	0,32	0,35	0,36	1,00
Kolväten, HC	0,04	0,07	0,06	0,10
Kväveoxider, NOx	0,02	0,02	0,02	0,08
Miljöklass	2005	2005	2005	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav

96/79/EEG – Frontalkollision

96/27/EEG – Sidokollision

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: 8 st krockkuddar; förare, passagerare samt sidokrockkuddar och sidokrockgardin fram och bak.

Bromsar: Låsningfria ABS med EBD (Elektronisk bromskraftfördelning) och BA (Bromsassistanssystem).

Skydds balkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- VSC (Vehicle Stability Control) med TRC (Traction Control System) (endast Camry V6).
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka Whiplash skada (pisksnärtskada).

Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksättesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar, (0–10 år).
- Isofix-fästen för barnstol i baksätet, 2 st.

FORSKNING & UTVECKLING:

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med en krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska Data Camry

YTTERMÅTT/ VIKT	2.4	2.4 Aut	V6
Längd, cm	481,5	481,5	481,5
Bredd, cm	179,5	179,5	179,5
Höjd, cm	150,0	150,0	150,0
Axelavstånd, cm	272,0	272,0	272,0
Spårvidd fram, cm	155,0	155,0	155,0
Spårvidd bak, cm	153,5	153,5	153,5
Tjänstevikt, kg	1.550	1.570	1.650
Totalvikt, kg	1.935	1.935	2.015
Max. last, kg	390	370	370
Dragvikt, kg	1.600	1.600	1.600
Max taklast, kg	100	100	100

MOTOR 2.4

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutad.
Cylindervolym, cm ³	2.362
Max vridmoment	218 Nm vid 3.800–4.200 v/min.
Max effekt	112 kW/152 hk vid 5.600 v/min.

MOTOR V6

Typ	6 cyl, V-motor med 4 st överliggande kamaxlar, 24 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutad.
Cylindervolym, cm ³	2.995
Max vridmoment	273 Nm vid 4.300 v/min.
Max effekt	137 kW/186 hk vid 5.300 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING 2.4

Framhjulsdrift, 5-växlad manuell alt. 4-växlad automat med elektronisk styrning.

KRAFTÖVERFÖRING V6

Framhjulsdrift, 4-växlad automat med elektronisk styrning.

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram typ MacPherson, bak MacPherson med dubbla länkar.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar: 6,5x16" Stålfälgar.
16" Lättmetallfälgar (V6).

Däck: 215/60 R16

BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Bromsassistanssystem (BA). Skivbromsar fram och bak.

PRESTANDA	2.4	2.4 Aut	V6
Toppfart km/tim	210	200	225
Acc. 0–100 km/tim	9,4 sek	10,5 sek	9,1 sek

BRÄNSLETANK, VOLYM

70 liter.

BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10 000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år

UTRUSTNING

Interiört:	2.4	V6
- Bakspegel, inre, avbländbar.	X	
- Bakspegel, inre, avbländbar med automatik.		X
- Bagagerumbelysning.	X	X
- Burk-/mugghållare 2 st fram, 2 st bak.	X	X
- Dörrfickor, fram.	X	X
- Eluttag 12V med cigarettändare.	X	X
- Farthållare.	X	X
- Filter för renare kupéluft.	X	X
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.	X	X
- Förar- och passagerarsäte elektriskt justerbara.		X
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	X	X
- Förarsäte, höj- och sänkbart.	X	X
- Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	X	X
- Handskfack låsbart med belysning.	X	X
- Instrumentpanel, trämönstrad.	X	X
- Instrumentbelysning, reglerbar.	X	X
- Klädsel, tyg.	X	
- Klädsel, skinn.		X
- Kurvhandtag, fram och bak.	X	X
- Luftkonditionering aut. (AAC)	X	X
- Mittarmstöd, bak, fällbart	X	X
- Multidisplay (yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, förberedd för navigationsutrustning).	X	X
- Radio/CD integrerad med 6 högtalare.	X	X
- Ratt, justerbar i höjdled samt läderklädd.	X	X
- Servostyrning.	X	X
- Solskyddsgardin i bakruta, man.		X
- Spegel i solskydd, förar- och passagerarsida.	X	X

- Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	X	X
- Stödskydd/startspärr.	X	X
- Svankstöd i förarsätet, ställbart.	X	X
- Varningslampa för glömt säkerhetsbälte, handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar.	X	X
- Varvräknare.	X	X
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion och regnsensorfunktion.	X	X
Exteriört:		
- Antenn, elektrisk.	X	X
- Bakspeglar, yttre, elektriskt fällbara som på organisk väg bryter ner regndroppar och smuts.	X	X
- Bakspeglar, yttre, eljusterbara och eluppvärmda.	X	X
- Bakspegel, förarsida yttre, med vidvinkelglas.	X	X
- Bakspeglar, yttre i karossens färg.	X	X
- Bakruta, eluppvärmd.	X	X
- Centrallås med fjärrstyrning.	X	X
- Dimljus, fram och bak.	X	X
- Dörrhandtag i karossens färg.	X	X
- Fönsterglas, tonade och UV-absorberande.	X	X
- Grill, kromad.	X	X
- Hjulsidor, heltäckande.	X	
- Reservhjul, full skala.	X	X
- Skyddslister på karossidorna i karossens färg.	X	X
- Strålkastar rengörare av högttryckstyp.	X	X
- Stötfångare i karossens färg.	X	X
- Tanklucka med hållare för tanklock.	X	X



 **TOYOTA**

www.toyota.se