

COROLLA



From 0110:1

 **TOYOTA**

# Miljödeklaration



## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Mått enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	1.4 3-,5-d	1.6 5-d Man	1.6 5-d Aut	1.6 Tour Man	1.6 Tour Aut	1.8 T Sport
Blandad körning	6,7	7,0	7,9	7,2	7,9	8,3
Landsvägskörning	5,7	5,9	6,4	6,0	6,4	6,7
Stadskörning	8,4	9,0	10,6	9,2	10,6	11,1
<b>Koldioxid, CO<sub>2</sub>, g/km</b>						
Blandad körning	159	168	190	172	190	198
Landsvägskörning	135	141	153	144	153	161
Stadskörning	200	214	253	219	253	262

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-2001/1B (Steg 4)/EEG. Gällande från 1.1.2005. Utsläpp redovisat i g/km.

	1.4 Man	Utsläpp 1.6 Man	1.6 Aut	Gränsvärden
Kolmonoxid, CO	0,47	0,55	0,45	1,00
Kolväten, HC	0,07	0,06	0,05	0,10
Kväveoxider, NOx	0,02	0,03	0,02	0,08
Miljöklass	2005	2005	2005	

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102/(Steg 3)/EEG. Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp 1.8 T Sport	Gränsvärden
Kolmonoxid, CO	1,21	2,30
Kolväten, HC	0,10	0,20
Kväveoxider, NOx	0,08	0,15
Miljöklass	2000	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

**Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

**Däck:** HA-oljor mindre än 1%.

**Bly:** Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

**Plast:** Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

**Demontering:** Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

**Materialåtervinning:** Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

**Återvinningshantering:** Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

# Säkerhetsdeklaration



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

**Airbag:** Förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram.

**Bromsar:** Låsingsfria ABS med EBD (Elektronisk bromskraftsfördelning).

**Skydds balkar:** I samtliga sidodörrar.

## Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.
- VSC (Vehicle Stability Control) med TRC (Traction Control System)\*.
- Energiabsorberande material i huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån.







\*Corolla 1.8 T Sport

## Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Barnsäkra lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
- Lastsäkringsöglor.

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med en krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



# Tekniska Data Corolla

	Corolla 1.4 3-d Terra, Man	Corolla 1.4 5-d Terra, Man	Corolla 1.6 5-d Terra, Man (Aut)	Corolla 1.6 5-d Sol, Man (Aut)	Corolla 1.8 5-d T Sport, Man	Corolla 1.6 Touring Terra, Man (Aut)
<b>YTTERMÅTT/VIKT</b>						
Längd, cm	418	418	418	418	418	438,5
Bredd, cm	171	171	171	171	171	171
Höjd, cm	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	152
Axelavstånd, cm	260	260	260	260	260	260
Spårvidd fram, cm	148	148	148	148	148	148
Spårvidd bak, cm	146	146	146	146	146	146
Tjänstevikt, kg	1.270	1.280	1.295 (1.330)	1.300 (1.330)	1.340	1.315 (1.345)
Totalvikt, kg	1.655	1.655	1.655 (1.670)	1.655 (1.670)	1.655	1.655 (1.670)
Max last, kg	385	375	360 (340)	355 (340)	315	340 (325)
Dragvikt, kg	1.000	1.000	1.300	1.300	1.200	1.300
Max taklast, kg	75	75	75	75	75	75
<b>MOTOR</b>						
Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl, VVTL-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1.398	1.398	1.598	1.598	1.796	1.598
Max vridmoment	130 Nm vid 4.400 v/min	130 Nm vid 4.400 v/min	150 Nm vid 4.800 v/min	150 Nm vid 4.800 v/min	180 Nm vid 6.800 v/min	150 Nm vid 4.800 v/min
Max effekt	71 kW/ 97 hk vid 6.000 v/min	71 kW/ 97 hk vid 6.000 v/min	81 kW/ 110 hk vid 6.000 v/min	81 kW/ 110 hk vid 6.000 v/min	141 kW/ 192 hk vid 7.800 v/min	81 kW/ 110 hk vid 6.000 v/min
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>						
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad man	Framhjulsdrift. 5-växlad man	Framhjulsdrift. 5-växlad man alternativt 4-växlad aut med lock-up-funktion	Framhjulsdrift. 5-växlad man alternativt 4-växlad aut med lock-up-funktion	Framhjulsdrift. 6-växlad man	Framhjulsdrift. 5-växlad man alternativt 4-växlad aut med lock-up-funktion
<b>CHASSI</b>						
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	Individuell hjulupphängning typ MacPherson	Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Bak	Torsionsaxel	Torsionsaxel	Torsionsaxel	Torsionsaxel	Torsionsaxel	Torsionsaxel
<b>STYRNING</b>						
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning
Servo	Servo, elektriskt styrd	Servo, elektriskt styrd	Servo, elektriskt styrd	Servo, elektriskt styrd	Servo, elektriskt styrd	Servo, elektriskt styrd
<b>HJUL OCH DÄCK</b>						
Fälgar	15"x6" Stålfälgar	15"x6" Stålfälgar	15"x 6" Stålfälgar	15"x6" Stålfälgar	16"x6" Lättmetallfälgar	15"x6" Stålfälgar
Däck	195/60 R15	195/60 R15	195/60 R15	195/60 R15	195/55 R16	195/60 R15
<b>BROMSAR</b>						
Typ	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) samt broms-assistanssystem (BA). Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak	Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak
<b>PRESTANDA</b>						
Toppfart km/tim	185	185	190 (175)	190 (175)	225	190 (175)
Acc . 0–100 km/tim	12,0 sek	12,0 sek	10,2 sek (11,8 sek)	10,2 sek (11,8 sek)	8,4 sek	10,2 sek (11,8 sek)
<b>BRÄNSLETANK</b>						
Volym	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter	55 liter
<b>BRÄNSLEKVALITET</b>						
Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin
<b>GARANTIER</b>						
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år
Rostskyddsgaranti	12 år	12 år	12 år	12 år	12 år	12 år
Lackgaranti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år



**URVAL AV UTRUSTNING**

	<b>Corolla 1.4 3-d Terra Man</b>	<b>Corolla 1.4 5-d Terra Man</b>	<b>Corolla 1.6 5-d Terra Man (Aut)</b>	<b>Corolla 1.6 5-d Sol Man (Aut)</b>	<b>Corolla 1.8 5-d T Sport Man</b>	<b>Corolla 1.6 Touring Terra Man (Aut)</b>
<b>Interiör:</b>						
- Bakspegel inre avbländbar	•	•	•	•	•	•
- Bagagerumsskydd mot insyn	•	•	•	•	•	•
- Baklucka med handtag på insidan	•	•	•	•	•	•
- Baklucka öppningsbar inifrån	•	•	•	•	•	•
- Bakruta, eluppvärmd	•	•	•	•	•	•
- Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning	•	•	•	•	•	•
- Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning	•	•	•	•	•	•
- Burk-/mugghållare i centerkonsol fram	•	•	•	•	•	•
- Centrallås med fjärrstyrning	•	•	•	•	•	•
- Dörrfickor fram	•	•	•	•	•	•
- Eluttag 12V med cigarettändare	•	•	•	•	•	•
- Fönsterhissar elmanövrerade fram	•	•	•	•	•	•
- Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade				•	•	
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt	•	•	•	•	•	•
- Förarsäte, höj- och sänkbart	•	•	•	•	•	•
- Förvaringsficka i framstolarnas rygg	•	•	•	•	•	•
- Handskfack låsbart och med belysning	•	•	•	•	•	•
- Instrumentbelysning, reglerbar	•	•	•	•	•	•
- Instrumentbelysning, Optitron				•	•	
- Instrumentbräda med metallfärgade inlägg				•	•	
- Klädsel Tyg. T Sport					•	
- Klädsel Tyg. Linea Terra	•	•	•			•
- Klädsel Tyg. Linea Sol				•		
- Luftkonditionering automatisk (AAC)				•	•	
- Mittkonsol med förvaringsfack	•	•	•	•	•	•
- Multidisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka, förberedd för navigeringsutrustning	•	•	•	•	•	•
- Passagerarsäte fram med instegsautomatik	•					
- Radio/CD integrerad och 4 st högtalare	•	•	•			•
- Radio/CD integrerad och 6 st högtalare				•	•	
- Ratt, justerbar i höjdled	•	•	•	•	•	•
- Ratt, läderklädd med fjärrkontroll till för audio					•	
- Servostyrning, elstyrd	•	•	•	•	•	•
- Strålkastarnivå justerbar inifrån	•	•	•	•	•	•
- Stöldskydd/startspärr	•	•	•	•	•	•
- Varningslampa för handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar	•	•	•	•	•	•
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av	•	•	•	•	•	•
- Varvräknare	•	•	•	•	•	•
<b>Exteriör:</b>						
- Antenn, takmonterad	•	•	•	•	•	•
- Bakspeglar, yttre i karossens färg	•	•	•	•	•	•
- Bakspeglar, yttre, eljusterbara och eluppvärmda	•	•	•	•	•	•
- Bakrutetorkare med intervallfunktion	•	•	•	•	•	•
- Dimljus bak	•	•	•	•	•	•
- Dimljus fram				•	•	
- Dörrhandtag i karossens färg	•	•	•	•	•	•
- Fönsterglas, tonade	•	•	•	•	•	•
- Grill, svart	•	•	•			•
- Grill, svart med krominlägg				•		
- Grill, svart med metallfärgade inlägg och T Sport märke					•	
- Hjulsidor, heltäckande	•	•	•	•		•
- Lättmetallfälgar					•	
- Reservhjul, full skala	•	•	•	•	•	•
- Skyddslister på karosidorna i karossens färg	•	•	•	•	•	•
- Strålkastar rengörare av högtryckstyp	•	•	•	•	•	•
- Takreling						•
- Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån	•	•	•	•	•	•
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion	•	•	•	•	•	•



 **TOYOTA**

[www.toyota.se](http://www.toyota.se)