



TOYOTA

Corolla Verso

Produktinformation



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION l/100 km	1,6	1,8	2,2 D-4D 135	2,2 D-4D 180
	Man	Man (Aut)	Man	Man
Blandad körning	7,5	7,7 (7,5)	6,4	6,8
Landsvägskörning	6,4	6,5 (6,4)	5,4	5,8
Stadskörning	9,5	9,9 (9,4)	8,1	8,5
Koldioxid (CO₂) g/km				
Blandad körning	178	184 (179)	170	178
Landsvägskörning	152	154 (153)	144	153
Stadskörning	226	236 (224)	215	222

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

g/km

Kolmonoxid, CO	0,57	0,37 (0,41)	0,1	0,21
Kolväten, HC	0,04	0,03	-	-
Kväveoxider, NOx	0,02	0,01 (0,05)	0,23	0,15
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	-	-	0,23	0,21
Partiklar	-	-	0,017	0,003
Miljöklass	2005			

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikel utsläpp. (Diesel D-4D 180)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på <http://www.toyota.se>.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte, på ytterplatserna andra sätesraden.
- Barnsäkra läs bak.
- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudetets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna, front- och bakparti.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL).
- Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

- Högt monterat bromslyd.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar, 9 stycken: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram. Sidokrockgardin fram och bak samt knäkrockkudde förare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Lastförankring: Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

Skydds balkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Corolla Verso

	1,6 Man	1,8 Man (Aut)	2,2 D-4D 135 Man	2,2 D-4D 180 Man
YTTERMÅTT / VIKT				
Längd, mm	4360			
Bredd, mm	1770			
Höjd, mm	1660			
Axelavstånd, mm	2750			
Spårvidd fram, mm	1505			
Spårvidd bak, mm	1495			
Tjänstevikt, kg	1490	1490 (1510)	1640	
Totalvikt, kg	2035		2160	2170
Dragvikt, kg	1300		1100	
LASTKAPACITET				
Max taklast, kg	100			
Max last, kg	545		525	
7 säten uppfällda	63 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 91 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till taket.			
5 säten uppfällda	397 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 667 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till taket.			
2 säten uppfällda	779 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1563 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till taket.			
MOTOR				
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.		4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.		Direktinsprutning med Common Rail.	
Cylindervolym, cm ³	1598	1794	2231	
Max vridmoment	150 Nm vid 3800 v/min.	170 Nm vid 4200 v/min.	310 Nm vid 2000-2800 v/min.	400 Nm vid 2000-2600 v/min.
Max effekt	81 kW/110 hk vid 6000 v/min.	95 kW/129 hk vid 6000 v/min.	100 kW/136 hk vid 3600 v/min.	130 kW/177 hk vid 3600 v/min.
KRAFTÖVERFÖRING				
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Man) Framhjulsdrift. 5-växlad med automatisk koppling och sekventiell växlingsmöjlighet. (Aut)		Framhjulsdrift, 6-växlad manuell.	
CHASSI				
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ.			
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar.			
STYRNING				
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning			
Servo	Servo			
Vänddiameter, m	12,2			
HJUL OCH DÄCK				
Fälgar	16"x6,5" Stålfälgar.		17"x7" Lättmetallfälgar.	
Däck	205/55 R16		215/50 R17	
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande.			
BROMSAR				
Typ	Låsingsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).			
Framhjul	Ventilerade skivor.			
Bakhjul	Ventilerade skivor.			
PRESTANDA				
Toppfart km/tim	175	195	205	
Acc. 0-100 km/tim	12,7 sek	10,8 sek (12,7 sek)	9,4 sek	8,8 sek
BRÄNSLETANK				
Volym	60 liter.		55 liter.	
BRÄNSLEKVALITET				
Typ	95 oktan blyfri bensin.		Diesel	
GARANTIER				
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil			
Rostskyddsgaranti	12 år			
Lackgaranti	3 år			
Vagnskadegaranti	3 år			
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år			

UTRUSTNING Verso Business Business+

EXTERIÖRT	Verso	Business	Business+
Antenn, takmonterad.	•	•	•
Bakspiegel, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg.	•	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•
Dimljus, bak.	•	•	•
Dimljus, fram.		•	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•	•
Färganpassade backsensorer.	T	T	T
Hjulsidor, heltäckande.	•	•	
Lättmetallfälgar 17".			•
Rutor bak, tonade.			•
Strålkastare, av multirefleksortyp.	•	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•	•
Stötfångare, i karossens färg.	•	•	•
Takreling.	•	•	•
Tanklucka med hållare för tanklock.	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.		•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.	•		

INTERIÖRT	Verso	Business	Business+
Armstöd på framstolar.		•	•
Bakspiegel, inre, automatiskt avbländbar.		•	•
Bakspiegel, inre, avbländbar.	•		

• = standard
T = tillval

Verso Business Business+

	Verso	Business	Business+
Bagagerumsbelysning.	•	•	•
Baksäten med flexibel funktion, 5 st individuellt fällbara stolar ner i golvet ger ett plant lastgolv (Toyota Easy Flat-7).	•	•	•
Burk-/mugghållare fram och bak.	•	•	•
Dörrfickor, fram/bak.	•	•	•
Farthållare.		•	•
Framstolar, eluppvärmda.	•	•	•
Färd dator.	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.		•	•
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.	•		
Förar- och passagerarstol, höj- och sänkbar.	•	•	•
Instrumentbelysning, optitron.	•	•	•
Insynsskydd, bagage.	•	•	•
Klädsel, tyg Business.		•	
Klädsel, tyg Business+.			•
Klädsel, tyg.	•		
Luftkonditionering, automatisk (AAC).		•	•
Luftkonditionering, manuell.	•		
Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild i kombination med vidvinkelkamera fram och backkamera.		T	T
Radio/CD integrerad, 6 st högtalare.	•	•	•
Ratt, justerbar i höjdled och längdled med audiokontroll.	•	•	•
Startknapp, elektroniskt styrd (med nyckel).		•	•
Stöldskydd, immobilizer.	•	•	•
Växelspak och ratt med perforerat läder.			•
Växelspaksknopp, läder.		•	
Yttertemperaturmätare.	•	•	•

