



TOYOTA

Corolla Verso

Produktinformation



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	1,6 VVT-i Man	1,8 VVT-i Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man	2,2 D-4D 180 Man
Redovisat i liter/100 km				
Blandad körning	7,5	7,7 (7,5)	6,6	6,8
Landsvägskörning	6,4	6,5 (6,4)	5,6	5,8
Stadskörning	9,5	9,9 (9,4)	8,3	8,5
Koldioxid (CO₂)				
Redovisat i g/km				
Blandad körning	178	184 (179)	173	178
Landsvägskörning	152	154 (153)	148	153
Stadskörning	226	236 (224)	219	222

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING	1,6 VVT-i Man	1,8 VVT-i Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man	2,2 D-4D 180 Man
Redovisat i g/km				
Kolmonoxid, CO	0,57	0,37 (0,41)	0,17	0,21
Kolväten, HC	0,04	0,03	-	-
Kväveoxider, NOx	0,02	0,01 (0,05)	0,18	0,15
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	-	-	0,2	0,21
Partiklar	-	-	0,002	0,003
Miljöklass	2005			

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikelutsläpp. (Diesel D-4D 180)

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (2,2 D-4D 135)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning.

För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte, på ytterplatserna andra sätesraden.
- Barnsäkra lås bak.
- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna, front- och bakparti.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/ Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.
- Högt monterat bromslyjus.

- ISO-fix barnstolsfästen.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar, 9 stycken:
 - Förare och passagerare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardin fram och bak.
 - Knärockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Lastförankring: Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data

	1,6 VVT-i Man	1,8 VVT-i Man (M/M)	2,2 D-4D 135 Man	2,2 D-4D 180 Man
Yttermått / vikt				
Längd, mm	4370			
Bredd, mm	1770			
Höjd, mm	1660			1665
Axelavstånd, mm	2750			
Spårvidd fram, mm	1505			
Spårvidd bak, mm	1495			
Tjänstevikt, kg	1490	1490 (1510)	1640	
Totalvikt, kg	2035		2160	2170
Dragvikt, kg	1200	1300		
Lastkapacitet				
Max taklast, kg	100			
Max last, kg	545		525	
7 säten uppfällda	63 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 91 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till taket.			
5 säten uppfällda	397 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 667 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till taket.			
2 säten uppfällda	779 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1563 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till taket.			
Motor				
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.		4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.		Direktsprutning med Common Rail.	
Cylindervolym, cm ³	1598	1794	2231	
Max vridmoment	150 Nm vid 3800 v/min.	170 Nm vid 4200 v/min.	310 Nm vid 2000-2800 v/min.	400 Nm vid 2000-2600 v/min.
Max effekt	81 kW/110 hk vid 6000 v/min.	95 kW/129 hk vid 6000 v/min.	100 kW/136 hk vid 3600 v/min.	130 kW/177 hk vid 3600 v/min.
Kraftöverföring				
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Man) Framhjulsdrift. 5-växlad med auto- matisk koppling och sekventiell växlingsmöjlighet. (M/M)	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell.	
Chassi				
Fram	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ.			
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar.			
Styrning				
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning			
Servo	Servo			
Vänddiameter, m	12,2			
Hjul och däck				
Fälgar	16"x6,5" stålfälgar.			17"x7" lättmetallfälgar.
Däck	205/55 R16			215/50 R17
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande.			
Bromsar				
Typ	Låsingsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).			
Framhjul	Ventilerade skivor.			
Bakhjul	Ventilerade skivor.			
Prestanda				
Toppfart km/tim	175	195		205
Acc. 0-100 km/tim	12,7 sek	10,8 sek (12,7 sek)	10,2 sek	9,0 sek
Bränsletank				
Volym	60 liter.		55 liter.	
Bränslekaraktär				
Typ	95 oktan blyfri bensin.		Diesel	
Garantier				
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil			
Rostskyddsgaranti	12 år			
Lackgaranti	3 år			
Vagnskadegaranti	3 år			
Toyota Eurocare väg- assistans dygnet runt	3 år			



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.
Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i juli 2007.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



VERSO**EXTERIÖRT**

Antenn, takmonterad.
Bakspelar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus, bak.
Dörrhandtag i karossens färg.
Hjulsidor, heltäckande 16".
Kromlist vid nummerplåt bak.
Strålkastare, av multirefleksortyp.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Strålkastarregjörare av högtryckstyp.
Stötfångare, i karossens färg.
Takreling.
Tanklucka med hållare för tanklock.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Bakspiegel, inre, avbländbar.
Bagagerumsbelysning.
Baksäten med flexibel funktion, 5 st individuellt fällbara stolar ner i golvet ger ett plant lastgolv (Toyota Easy Flat-7).
Burk-/mugghållare fram och bak.
Dörrfickor, fram/bak.
Framstolar, eluppvärmda.
Färrdator.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Förar- och passagerarstol, höj- och sänkbar.
Instrumentbelysning, optitron.
Insynsskydd, bagage.
Klädsel, tyg.
Luftkonditionering, manuell.
Radio/CD integrerad, 6 st högtalare. Kan spela skivor med MP3/WMA-format.
Ratt, justerbar i höjdlid och längdled.
Startknapp, elektroniskt styrd (med nyckel).
Stölskydd, immobilizer.
Yttertemperaturmätare.

BUSINESS**EXTERIÖRT**

Dimljus, fram.
Hjulsidor, 'Business' 16".
INTERIÖRT
2-zons luftkonditionering, automatisk (AAC).
Armstöd på framstolar, justerbara.
Farthållare.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Klädsel, tyg Business.
Ratt med audiokontroller.
Ratt och växelspaksknopp, läderklädda.

TILLVAL

Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild och med TMC. Bluetooth® handsfree för mobiltelefon.

BUSINESS+**EXTERIÖRT**

Lättmetallfälgar 17".
Rutor bak, mörktonade.
Strålkastare, mörktonade, och av multirefleksortyp .
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Klädsel, tyg Business+.
Bakspiegel, inre, automatiskt avbländbar.
Växelspak och ratt med perforerat läder.

TILLVAL

Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild i kombination med vidvinkelkamera fram och backkamera. Bluetooth® handsfree för mobiltelefon.

