



TOYOTA

Hilux

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)
Blandad körning	8,2	8,3	8,3 (8,9)
Landsvägskörning	7,2	7,2	7,1 (7,3)
Stadskörning	10,0	10,1	10,3 (11,7)
Koldioxid (CO₂) Redovisat i g/km			
Blandad körning	217	219	219 (236)
Landsvägskörning	190	192	188 (194)
Stadskörning	264	266	272 (309)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING, DIESEL Redovisat i g/km	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	0,283	0,283	0,327 (0,289)
Partiklar	0,042	0,042	0,033 (0,047)
Kolmonoxid, CO	0,085	0,085	0,205 (0,018)
Kväveoxider, NOx	0,269	0,269	0,302 (0,284)
Miljöklass	2005	2005	2005

ÖVRIGT

Common Rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Tomgångshöjare, för snabbare uppvärmning av motorn.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyota-ägare möjlighet att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. Information om auktoriserade mottagningsstationer finns på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC, Traction Control (gäller 3,0 med 17" hjul).
- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control (gäller 3,0 med 17" hjul).
- Bromsassistanssystem BA, Brake Assist system (gäller 3,0 med 17" hjul).
- Elektronisk bromskraftsfördelning EBD, Electronic Brakeforce Distribution (gäller 3,0 med 17" hjul).
- Låsningfria bromsar (ABS) med lastavkänningsventil.

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.

- Krockkuddar:
 - Förare och passagerare fram.
 - Sidokrockkuddar fram (gäller D-Cab 2,5 SR samt 3,0).
 - Sidokrockgardiner fram och bak (gäller D-Cab 2,5 SR samt 3,0).
 - Nackskydd fram, justerbara (gäller X-Cab).
 - Nackskydd, samtliga justerbara (gäller D-Cab).
 - Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
 - Trepunktsbälten på samtliga platser (gäller X-Cab).
 - Trepunktsbälten på ytterplatserna, midjebälte på mittplatsen bak (gäller D-Cab).

Deformationszoner: Energiupptagande chassikonstruktion.

Lastförankring: Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra läs i bakkörrar (gäller D-Cab).
- Extra stora sidobackspeglar.
- Högt monterat bromsljus.
- Reflexväst.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2008.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



Toyota Sweden är
ISO 14001 certifierade

Tekniska data

	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)
Yttermått / vikt			
Längd, mm	5255	5255	5255
Längd inkl dragkrok, mm	5350	5350	5350
Bredd, mm	1760 (DL), 1835 (DLX och SR)	1760 (DL), 1835 (DLX och SR)	1835
Höjd, mm	1795	1810	1810
Axelavstånd, mm	3085	3085	3085
Spårvidd fram, mm	1540	1510	1540
Spårvidd bak, mm	1540	1510	1540
Markfrigång, mm	212	212	212
Max axelkapacitet fram, kg	1280	1280	1280
Max axelkapacitet bak, kg	1600	1600	1600
Tjänsteviktfördelning fram/bak axel, kg	1106/779	1146/809	1146/809
Totalvikt, kg	2685	2715	2760
Kombinationsvikt	4930	4960	5010
Dragvikt, kg	2250	2250	2250
Lastutrymme/antal passagerare			
Antal passagerare	3	4	4
Längd, mm	1805	1520	1520
Bredd, mm	1515	1515	1515
Lastkapacitet			
Max taklast, kg	50	50	50
Max last, kg	795	755	800
Motor, diesel			
Typ	4-cyl turbodiesel D-4D med intercooler och flerventilsteknik		
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail		
Cylindervolym, cm ³	2494		2982
Max vridmoment	325 Nm vid 2000 v/min		343 Nm vid 1400-3200 v/min (360 Nm vid 1400-3200 v/min)
Max effekt	88 kW/120 hk vid 3600 v/min		126 kW/171 hk vid 3600 v/min
Kraftöverföring			
Drivning	2/4WD		
Växellåda	5-växlad manuell		5-växlad manuell (5-stegad automat)
Kraftfördelning	2/4H, 4L		
Differential fram (ADD)	Automatisk urkoppling (ej DL)		Automatisk urkoppling
Differential bak	Differentialbroms (DLX), differentialspär (DL och SR)		Differentialbroms, ej antisladd (SR)
Chassi			
Fram	Individuell hjulupphängning med triangellänkar		
Bak	Stel bakaxel med bladfjädrar		
Krängningshämmare	Fram		
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak		
Styrning			
Kuggstångsstyrning	Hydrauliskt styrservo		
Vänddiameter, m	12,4 på hjul		
Hjul och däck			
Fälgar	16"x6,0"J stålfälg (DL), 15"x7,0"J stålfälg (DLX), 15"x7,0"J lättmetallfälg (SR)		15"x7,0"J lättmetallfälg, ej antisladd 17"x7,5"J lättmetallfälg med antisladd (VSC)
Däck	205 R16C (DL), 255/70 R15C (DLX och SR)		255/70 R15C (SR), 265/65 R17 (HG)
Bromsar			
Typ	Låsningfria bromsar (ABS)		
Kretsindelning	Axelvis		
Framhjul	Ventilerade skivor		
Bakhjul	Trummor		
Handbroms verkar på	Bakhjul		
Bromskraftsfördelning	Lastavkännande ventil		
Prestanda			
Toppfart km/tim	155	155	170 (175)
Acc. 0-100 km/tim	15,0 sek	15,2 sek	12,0 (11,6)
Elsystem			
Batteri	12V 55Ahx2		
Generator, W	960		
Bränsletank			
Volym	80 liter		
Bränslekaritet			
Typ	Diesel		
Garantier			
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	6 år		
Lackgaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		

UTRUSTNING

	DL	DLX	X-CAB 2,5 SR	D-CAB 2,5 SR	D-CAB 3,0 SR	D-CAB 3,0 SR+	D-CAB 3,0 HG
EXTERIÖRT							
Bakläm, låsbar.	•	•	•	•	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•	•	•	•	•
Dimljus, fram.			•	•	•	•	•
Dragkrok.	•	•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag, kromade.			•	•	•	•	•
Flakbeklädnad, aluminium.	•	•	•	•	•	•	•
Framstam med galler.	•						
Lättmetallfälgar 15".			•	•	•		
Lättmetallfälgar 17".						•	•
Motorhuv med luftintag.	•	•	•	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak.			•	•	•	•	•
Reservhjul, full skala.	•	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar, eljusterbara, kromade och eluppvärmda.			•	•	•	•	•
Sidobackspeglar, svart spegelhus och eluppvärmda.	•	•					
Sidofotsteg.			•	•	•	•	•
Skärmbreddare.		•	•	•	•	•	•
Stegstötångare bak.	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•	•	•	•	•
Strålkastar rengörare.			•	•	•	•	•
Stålfälgar 15".		•					
Stålfälgar 16".	•						
Stänkskydd, fram och bak.	•	•	•	•	•	•	•
Stötångare fram, i karossens färg.			•	•	•	•	•
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	•	•	•	•	•	•	•
INTERIÖRT							
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•	•	•	•	•
Baksätets sittdyna uppfällbar (gäller D-Cab).	•	•		•	•	•	•
Baksäte, uppfällbara klaffsäten (gäller X-Cab).	•	•	•				
Burk-/mugghållare i instrumentpanelen.	•	•	•	•	•	•	•
Dörrfickor fram (gäller X-Cab).	•	•	•				
Dörrfickor fram och bak (gäller D-Cab).	•	•		•	•	•	•
Extra eluttag, 12V, fram.	•	•	•	•	•	•	•
Farthållare (gäller 3,0).					•	•	•
Framstolar eluppvärmda.	•	•	•	•	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade (gäller D-Cab).	•	•		•	•	•	•
Fönsterhissar fram, elmanövrerade (gäller X-Cab).	•	•	•				
Gummimattor.	•	•	•	•	•	•	•
Handskfack, låsbart.	•	•	•	•	•	•	•
Instegshandtag bak (gäller D-Cab).	•	•		•	•	•	•
Instegslister.							•
Klocka, digital.	•	•	•	•	•	•	•
Klädsel, tyg.	•	•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering, manuell (gäller 2,5).	•	•	•	•			
Luftkonditionering, automatisk (gäller 3,0).					•	•	•
Passagerarsäte fram med instegsautomatik (gäller X-Cab).	•	•	•				
Radio/CD, 4 st högtalare.	•	•	•	•	•	•	•
Ratt, justerbar i höjdled.	•	•	•	•	•	•	•
Ratt med audiokontroller (gäller D-Cab).				•	•	•	•
Ratt och växelspaksknopp, läderklädda.			•	•	•	•	•
Sportstolar (gäller D-Cab).				•	•	•	•
Sportstolar, skinn.							•
Stöldskydd, immobilizer.	•	•	•	•	•	•	•
Varvräknare.	•	•	•	•	•	•	•
SÄKERHET (Se även stycket om Säkerhetsdeklaration inne i produktbladet)							
Antisladd, antispinn						•	•
Differentialbroms bak.		•			•		
Differentialspärr bak.	•		•	•			
Elektronisk bromskraftfördelning, bromsassistans.						•	•
Sidokrockkuddar, framstolar.				•	•	•	•

• = standard

