



**TOYOTA**

# Hilux Produktinformation



# Miljödeklaration



## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

<b>BRÄNSLEDEKLARATION</b> Redovisat i liter/100 km	<b>2,5 D-4D S-Cab Man</b>	<b>2,5 D-4D X-Cab Man</b>	<b>2,5 D-4D D-Cab Man</b>	<b>3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)</b>
Blandad körning	8,2	8,3	8,3	8,3 (8,9)
Landsvägskörning	7,2	7,2	7,2	7,1 (7,3)
Stadskörning	10,0	10,1	10,1	10,3 (11,7)
<b>Koldioxid (CO<sub>2</sub>)</b> Redovisat i g/km				
Blandad körning	217	219	219	219 (236)
Landsvägskörning	190	192	192	188 (194)
Stadskörning	264	266	266	272 (309)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

<b>AVGASRENING, DIESEL</b> Redovisat i g/km	<b>2,5 D-4D S-Cab Man</b>	<b>2,5 D-4D X-Cab Man</b>	<b>2,5 D-4D D-Cab Man</b>	<b>3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)</b>
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	0,300	0,300	0,300	0,327 (0,289)
Partiklar	0,050	0,050	0,050	0,033 (0,047)
Kolmonoxid, CO	0,310	0,310	0,310	0,205 (0,018)
Kväveoxider, NOx	0,270	0,270	0,270	0,302 (0,284)
Miljöklass	2005	2005	2005	2005

## ÖVRIGT

**Common Rail:** Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Katalysator:** Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Tilläggsvärmare:** Tomgångshöjare för snabbare uppvärmning av motorn.

**Återvinningshantering:** I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning.

För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer besök [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

# Säkerhetsdeklaration



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC, Traction Control (gäller 3,0 med 17" hjul).
- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control (gäller 3,0 med 17" hjul).
- Bromsassistanssystem BA, Brake Assist system (gäller 3,0 med 17" hjul).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD, Electronic Brakeforce Distribution (gäller 3,0 med 17" hjul).
- Låsningfria bromsar (ABS) med lastavkänningsventil.

### Passiv säkerhet

- Bäلتspåminnare.
- Bäلتessträckare med bäلتeskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.

- Krockkuddar:
  - Förare och passagerare fram.
  - Sidokrockkuddar fram (gäller D-Cab 2,5 SR samt 3,0).
  - Sidokrockgardiner fram och bak (gäller D-Cab 2,5 SR samt 3,0).
  - Nackskydd fram, justerbara (gäller S-Cab och X-Cab).
  - Nackskydd, samtliga justerbara (gäller D-Cab).
  - Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
  - Trepunktsbälten på samtliga platser (gäller S-Cab och X-Cab).
  - Trepunktsbälten på ytterplatserna, midjebälte på mittplatsen bak (gäller D-Cab).

**Deformationszoner:** Energiupptagande chassikonstruktion.

**Lastförankring:** Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås i bakdörrar (gäller D-Cab).
- Högt monterat bromsljus.
- Reflexväst.

# Tekniska data

	2,5 D-4D S-Cab Man	2,5 D-4D X-Cab Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)
<b>Yttermått / vikt</b>				
Längd, mm	5255	5255	5255	5255
Längd inkl dragkrok, mm	5350	5350	5350	5350
Bredd, mm	1760	1760 DL, 1835 DLX och SR	1760 DL, 1835 DLX och SR	1835
Höjd, mm	1795	1795	1810	1810
Axelavstånd, mm	3085	3085	3085	3085
Spårvidd fram, mm	1510	1510 - DL 1540 - DLX och SR	1510 - DL 1540 - DLX och SR	1540
Spårvidd bak, mm	1510	1510 - DL 1540 - DLX och SR	1510 - DL 1540 - DLX och SR	1540
Markfrigång, mm	212	212	212	212
Max axelkapacitet fram, kg	1280	1280	1280	1280
Max axelkapacitet bak, kg	1600	1600	1600	1600
Tjänsteviktsfördelning fram/bakaxel, kg	1142/753	1166/799	1161/824 - DL, DLX 1166/829 - SR	1191/854 (1191/859)
Totalvikt, kg	2680	2685	2715	2760
Kombinationsvikt, kg	4930	4935	4965	5010
Dragvikt, kg	2250	2250	2250	2250
<b>Lastutrymme/antal passagerare</b>				
Antal passagerare utöver föraren	1	3	4	4
Höjd flak, mm	450	450	450	450
Längd flak, mm	2315	1805	1520	1520
Bredd flak, mm	1520	1515	1515	1515
<b>Lastkapacitet</b>				
Max taklast, kg	50	50	50	50
Max last, kg	780	715	725 - DL, DLX 715 - SR	710
<b>Motor, diesel</b>				
Typ	4 cyl. turbodiesel D-4D med intercooler och flerventilteknik			
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail			
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2494	2494	2494	2982
Max vridmoment	343 Nm vid 1600-2800 v/min			343 Nm vid 1400-3200 v/min (360 Nm vid 1400-3200 v/min)
Max effekt	106 kW/144 hk vid 3400 v/min			126 kW/171 hk vid 3600 v/min
<b>Kraftöverföring</b>				
Drivning	2/4WD			
Växellåda	5-växlad manuell			5-växlad manuell (5-stegad automat)
Kraftfördelning	2/4H, 4L			
Differential fram (ADD)	Automatisk urkoppling	Automatisk urkoppling		Automatisk urkoppling
Differential bak	Differentialspärr	Differentialbroms (DLX). Differentialspärr (DL och SR)		Differentialbroms, ej antisladd (SR)
<b>Chassi</b>				
Fram	Individuell hjulupphängning med triangellänkar			
Bak	Stel bakaxel med bladfjädrar			
Krängningshämmare	Fram			
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak			
<b>Styrning</b>				
Kuggstångsstyrning	Hydraulisk styrervo			
Vänddiameter, m	12,4 på hjul			
<b>Hjul och däck</b>				
Fälgar	16"x6J stålfälg	16"x6J stålfälg (DL). 15"x7J stålfälg (DLX) 15"x7J lättmetallfälg (SR)		15"x7J stålfälg (SR) 17"x7,5J lättmetallfälg (SR+)
Däck	205R16C	205 R16C (DL). 255/70 R15C (DLX och SR)		255/70 R15C (SR) 265/65 R17 (SR+)
<b>Bromsar</b>				
Typ	Låsningsfria bromsar, ABS			
Kretsindelning	Axelvis			
Framhjul	Ventilerade skivor			
Bakhjul	Trummor			
Handbroms verkar på	Bakhjul			
Bromskraftsfördelning	Lastavkännande ventil			
<b>Prestanda</b>				
Toppfart km/tim	170	170	170	170 (175)
Acc. 0-100 km/tim	12,5 sek		12,5 sek	12,0 (11,6) sek
<b>Elsystem</b>				
Batteri	12V 55Ahx2			
Generator W	960			
<b>Bränsletank</b>				
Volym	80 liter			
<b>Bränslekvälitet</b>				
Typ	Diesel			
<b>Garantier</b>				
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar			
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning			
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning			
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år			

\* Gäller för material- och tillverkningsfel. Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.

# UTRUSTNING

	DL	DLX	X-CAB 2,5 SR	D-CAB 2,5 SR	D-CAB 3,0 SR	D-CAB 3,0 SR+
<b>EXTERIÖRT</b>						
Baklås, låsbar (gäller X-Cab och D-Cab).	•	•	•	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•	•	•	•
Dimljus, fram.	•	•	•	•	•	•
Dragkrok.	•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag, kromade.	•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag, svarta.	•	•	•	•	•	•
Flak med fästkrokar (gäller S-Cab).	•	•	•	•	•	•
Flakbeklädnad, aluminium.	•	•	•	•	•	•
Framstam med galler.	•	•	•	•	•	•
Fälgar, lättmetall 15".	•	•	•	•	•	•
Fälgar, lättmetall 17".	•	•	•	•	•	•
Fälgar, stål 15".	•	•	•	•	•	•
Fälgar, stål 16".	•	•	•	•	•	•
Motorhuv med luftintag.	•	•	•	•	•	•
Mörktonade rutor bak.	•	•	•	•	•	•
Reservhjul, full skala.	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar, eljusterbara, kromade och eluppvärmda.	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar, eluppvärmda (ej S-Cab).	•	•	•	•	•	•
Sidofotsteg.	•	•	•	•	•	•
Skärmbreddare.	•	•	•	•	•	•
Stegstötfångare bak.	•	•	•	•	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•	•	•	•
Strålkastarregörare.	•	•	•	•	•	•
Stänkskydd, fram och bak.	•	•	•	•	•	•
Stötfångare bak.	•	•	•	•	•	•
Stötfångare fram, i karossens färg (ej S-Cab samt X-Cab DL/ DLX).	•	•	•	•	•	•
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	•	•	•	•	•	•
<b>INTERIÖRT</b>						
Bakruta, eluppvärmd (gäller X-Cab och D-Cab).	•	•	•	•	•	•
Baksätets sittdyna uppfällbar (gäller D-Cab).	•	•	•	•	•	•
Baksäte, uppfällbara klaffsäten (gäller X-Cab).	•	•	•	•	•	•
Burk-/mugghållare i instrumentpanelen.	•	•	•	•	•	•
Dörrfickor fram (gäller S-Cab och X-Cab).	•	•	•	•	•	•
Dörrfickor fram och bak (gäller D-Cab).	•	•	•	•	•	•
Extra eluttag, 12V, fram.	•	•	•	•	•	•
Farthållare.	•	•	•	•	•	•
Framstolar eluppvärmda.	•	•	•	•	•	•
Fönsterhissar fram, elmanövrerade (gäller S-Cab och X-Cab).	•	•	•	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade (gäller D-Cab).	•	•	•	•	•	•
Gummimattor.	•	•	•	•	•	•
Handskfack, låsbart.	•	•	•	•	•	•
Instegshandtag bak (gäller D-Cab).	•	•	•	•	•	•
Klocka, digital.	•	•	•	•	•	•
Klädsel, tyg.	•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering, manuell.	•	•	•	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk.	•	•	•	•	•	•
Passagerarsäte fram med instegsautomatik (gäller X-Cab).	•	•	•	•	•	•
Radio/cd, 2 st högtalare (gäller S-Cab).	•	•	•	•	•	•
Radio/cd, 4 st högtalare (gäller X-Cab och D-Cab).	•	•	•	•	•	•
Ratt, justerbar i höjdd.	•	•	•	•	•	•
Ratt med audiokontroller.	•	•	•	•	•	•
Ratt och växelspaksknopp, läderklädda.	•	•	•	•	•	•
Stötdskydd, immobilizer.	•	•	•	•	•	•
Varvräknare.	•	•	•	•	•	•
<b>TILLVAL</b>						
Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, sd-kort, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, bluetooth handsfree och streaming.	•	•	•	•	•	•
<b>TILLVALSPAKET "High Grade"</b>						
Navigationssystem TNS510 (info se TILLVAL). Skinnklädsel.	•	•	•	•	•	•
<b>Hilux finns i följande karossutföranden/motorer/utrustningsnivåer:</b>						
<b>Kaross</b>	<b>Motor</b>	<b>Växellåda</b>	<b>Utrustningsnivå</b>			
S-Cab	2,5	5-vxl manuell	DL			
X-Cab	2,5	5-vxl manuell	DL, DLX, SR			
	2,5	5-vxl manuell	DL, DLX, SR			
D-Cab	3,0	5-vxl manuell eller 5-stegad automat	SR			
		5-stegad automat	SR+			