



TOYOTA

Hilux Produktinformation



**Today
Tomorrow
Toyota**

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100 km.	2,5 D-4D S-Cab Man	2,5 D-4D X-Cab/2-sits Man	2,5 D-4D X-Cab/4-sits Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)
Blandad körning	7,3	7,3	7,3	7,3	7,7 (8,6)
Landsvägskörning	6,6	6,6	6,6	6,6	6,7 (7,3)
Stadskörning	8,6	8,6	8,6	8,6	9,5 (10,9)

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	194 F	194 F	194 F	194 F	203 F (227) G
Landsvägskörning	173	173	173	173	178 (193)
Stadskörning	228	228	228	228	248 (286)

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	2,5 D-4D S-Cab Man	2,5 D-4D X-Cab/2-sits Man	2,5 D-4D X-Cab/4-sits Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)
Kolmonoxid, CO	280,7	280,7	280,7	280,7	404,9 (355,2)
Kolväten, HC	-	-	-	-	-
Kolväten exkl. metan, NMHC	-	-	-	-	-
Kväveoxider, NOx	191,8	191,8	191,8	191,8	206,4 (230,6)
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	218,8	218,8	218,8	218,8	244,7 (232,5)
Partiklar	0,46	0,46	0,46	0,46	1,09 (0,93)
Miljöklass	Euro 5				

ÖVRIGT

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Common Rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt och effektiv förbränning.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.


Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF.

Tilläggsvärmare: Tomgångshöjare för snabbare uppvärmning av motorn.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklARATION för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2010 var 151 g/km **D** (källa: Transportstyrelsen). DeklARATIONEN följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control (gäller D-Cab SR+).
- Antispinnsystem TRC, Traction Control (gäller D-Cab SR+).
- Bromsassistanssystem BA, Brake Assist system (gäller D-Cab SR+).
- Elektronisk bromskraftfördelning EBD, Electronic Brakeforce Distribution (gäller D-Cab SR+).
- Låsningfria bromsar, ABS, med lastavkänningsventil.

Passiv säkerhet:

- Bältespåminnare.
- Krockkuddar:
 - Förare och passagerare fram.
 - Sidokrockkuddar fram (gäller D-Cab 2,5 SR+ samt 3,0).
 - Sidokrockgardiner fram och bak (gäller D-Cab 2,5 SR+ samt 3,0).
- Nackskydd fram, justerbara (gäller S-Cab och X-Cab).
- Nackskydd samtliga platser, justerbara (gäller D-Cab).
- Trepunktsbälten på samtliga platser (gäller S-Cab och X-Cab).
- Trepunktsbälten fram och ytterplatserna bak samt midjebälte på mittplatsen bak (gäller D-Cab).

Övrig säkerhet:

- Høgt monterat bromslysljus (LED).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Miljömärkt trycksak

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i oktober 2011, webjusst nov 2011.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.

TEKNISKA DATA

	2,5 D-4D S-Cab Man	2,5 D-4D X-Cab/2-sits Man	2,5 D-4D X-Cab/4-sits Man	2,5 D-4D D-Cab Man	3,0 D-4D D-Cab Man (Aut)
YTTERMÅTT/VIKT					
Längd, mm	5260	5260	5260	5260	5260
Bredd, mm	1760	1760	1835	1760 - utan skärmbreddare 1835 - med skärmbreddare	1835
Höjd, mm	1795	1835	1835	1850 1860 - med 17" fälgar	1850 1860 - med 17" fälgar
Axelavstånd, mm	3085	3085	3085	3085	3085
Spårvidd fram och bak, mm	1510	1510	1510 - med 16" fälgar 1540 - med 15" fälgar	1510 - med 16" fälgar 1540 - med 15"/17" fälgar	1540
Markfrigång, mm	212	212	212	212 - med 15"/16" fälgar 222 - med 17" fälgar	212 - med 15"/16" fälgar 222 - med 17" fälgar
Max axelkapacitet fram, kg	1280	1280	1280	1280	1340
Max axelkapacitet bak, kg	1600	1600	1600	1600	1600
Tjänstevikt/fördelning fram-/bakaxel, kg	1156/829	1171/869	1171/869 - DLX+ 1166/854 - SR	1201/869 - DLX, DLX+ 1181/889 - SR+	1206/879 (1216/899)
Totalvikt, kg	2640	2620	2620	2690	2730
Kombinationsvikt, kg	5140	5120	5120	5190	5230
Dragvikt, kg **	2500	2500	2500	2500	2500
LASTUTRYMME/ANTAL PASSAGERARE					
Höjd flak, mm	450	450	450	450	450
Längd flak, mm	2340	1830	1830	1545	1545
Bredd flak, mm	1520	1515	1515	1515	1515
Antal passagerare utöver föraren	1	1	3	4	4
LASTKAPACITET					
Max taklast, kg	50	50	50	50	50
Max last, kg	655	580	580 - DLX+ 600 - SR	620	645 (615)
MOTOR, DIESEL					
Typ	4 cyl. turbodiesel D-4D med intercooler och flerventilsteknik				
Bränslesystem	Direktsprutning med Common Rail				
Cylindervolym, cm ³	2494	2494	2494	2494	2982
Max vridmoment	343 Nm vid 1600-2800 v/min				343 Nm vid 1400-3400 v/min (360 Nm vid 1400-3200 v/min)
Max effekt	106 kW/144 hk vid 3400 v/min				126 kW/171 hk vid 3600 v/min
KRAFTÖVERFÖRING					
Drivning	2/4WD				
Växellåda	5-växlad manuell				5-växlad manuell (5-stegad automat)
Kraftfördelning	2/4H, 4L				
Differential fram (ADD)	Automatisk urkoppling				
Differential bak	Differentialspärr	Differentialspärr	Differentialbroms - DLX+ Differentialspärr - SR	Differentialbroms - DLX+ Differentialspärr - DLX Antisladd-/spinn - SR+	Differentialbroms, Antisladd-/spinn - SR+
CHASSI					
Fram	Individuell hjulupphängning med triangellänkar				
Bak	Stel bakaxel med bladfjädrar				
Krängningshämmare	Fram				
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak				
STYRNING					
Kuggstångsstyrning	Hydraulisk styrervo				
Vänddiameter, m	12,4 på hjul				
HJUL OCH DÄCK					
Fälgar	16"x6J	16"x6J	15"x7JJ	15"x7JJ 16"x6J 17"x7,5J	15"x7JJ 17"x7,5J antisladd VSC
Däck	205R16C	205R16C	255/70R15C	255/70R15C 205R16C 265/65R17	255/70R15C 265/65R17
BROMSAR					
Typ	Låsningfria bromsar, ABS				
Kretsindelning	Axelvis				
Framhjul	Ventilerade skivor				
Bakhjul	Trummor				
Handbroms verkar på	Bakhjul				
Bromskraftsfördelning	Lastavkännande ventil				
PRESTANDA					
Toppfart, km/tim	170				170 (175)
Acc. 0-100, km/tim	13,3 sek				12,1 (12,0) sek
ELSYSTEM					
Batteri	12V 80 Ah x 1				12V 65 Ah x 2
Generator, W	960				
BRÄNSLETANK					
Volym	80 liter				
BRÄNSLEKVALITET					
Typ	Diesel				
GARANTIER					
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)				
Garanti mot genomrostning av karossen*	6 år utan milbegränsning				
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning				
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning				

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

* Gäller för material- och tillverkningsfel.

** Dragvikten går att ombesiktiga till 2800 kg.

UTRUSTNING HILUX

	S-Cab 2,5 DLX Man	X-Cab 2,5 DLX+ (2-sits) Man	X-Cab 2,5 DLX+ (4-sits) Man Style	X-Cab 2,5 SR Man	D-Cab 2,5 DLX Man	D-Cab 2,5 DLX+ Man	D-Cab 2,5 DLX+ Man Style	D-Cab 2,5 SR+ Man	D-Cab 3,0 SR Man/ Aut	D-Cab 3,0 SR+ Aut
Bakläm, låsbar.	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backkamera.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Bakruta eluppvärmd.	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Bakrutor mörktonade.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Centrallås, fjärrstyr.	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Dimljus fram.	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•
Dragkrok.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag svarta.	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-
Dörrhandtag kromade.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Framstam med skyddsnet.	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Fälgar, lättmetall 15".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fälgar, stål 15".	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-
Fälgar, stål 16".	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-
Fälgar, lättmetall 17".	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
Sidobackspeglar eluppvärmda.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar eljusterbara.	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Sidobackspeglar kromade och infällbara med integre- rade blinkers.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Sidobackspeglar svarta.	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-
Sidofotsteg.	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•
Skärmbreddare.	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Stänkskydd fram och bak.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stötfångare bak, rak med underkörningsskydd.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stötfångare fram, i karossens färg	-	-	•	•	-	-	•	•	•	•
Stöldskydd, startspärr.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	S-Cab 2,5 DLX Man	X-Cab 2,5 DLX+ (2-sits) Man	X-Cab 2,5 DLX+ (4-sits) Man Style	X-Cab 2,5 SR Man	D-Cab 2,5 DLX Man	D-Cab 2,5 DLX+ Man	D-Cab 2,5 DLX+ Man Style	D-Cab 2,5 SR+ Man	D-Cab 3,0 SR Man/ Aut	D-Cab 3,0 SR+ Aut
Baksätets sittdyna uppfällbar.	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Burk-/mugghållare i instrumentpanelen.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dörrhandtag kromade.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Farthållare.	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Framstolar, eluppvärmda.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fönsterhissar, elmanövrerade.	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•
Gummimattor.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Högtalare, 2 st.	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Högtalare, 4 st.	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-
Högtalare, 6 st.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Informationsdisplay (bränsleförbrukning, genomsnittlig hastighet, yttre temperatur mm).	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Klocka, digital.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klädsel, tyg.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ljudanläggning, radio/cd.	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-
Multimediasystem, Toyota Touch, med 6,1" pekskärm och multimediantegration. Radio/cd. 6 högtalare. Usb-uttag och aux-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod- och MP3-spelare via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Luftkonditionering, automatisk.	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Luftkonditionering, manuell.	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Ratt, justerbar i höjdlid.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ratt och växelspaksknopp i Urethane.	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-
Ratt och växelspaksknopp läderklädda.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•
Sportstolar fram.	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Säten, 2 st.	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Säten, 4 st.	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Säten, 5 st.	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Varvräknare.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	S-Cab 2,5 DLX Man	X-Cab 2,5 DLX+ (2-sits) Man	X-Cab 2,5 DLX+ (4-sits) Man Style	X-Cab 2,5 SR Man	D-Cab 2,5 DLX Man	D-Cab 2,5 DLX+ Man	D-Cab 2,5 DLX+ Man Style	D-Cab 2,5 SR+ Man	D-Cab 3,0 SR Man/ Aut	D-Cab 3,0 SR+ Aut
Navigationssystem TNS350 med bl a 5,8" skärm. Europakarta med navigationsinstruktioner på 20 språk. Musik överförs från bärbara medier då naviga- torn saknar cd-spelare. Kompatibel med bl a Ipod och Iphone.	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-
Skinnklädsel.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Navigationssystem Touch and Go, med Europakarta, trafikinformation, indikering av hastighetsbegrän- sningar, fartkameror samt avancerade multimedia- funktioner.	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•

HILUX FINNS I FÖLJANDE KAROSSUTFÖRÄNDEN/MOTORER/UTRUSTNINGSNIVÅER:

Kaross	Motor	Växellåda	Utrustningsnivå	Finns även som chassi
S-Cab	2,5 D-4D	5-vxl manuell	DLX	•
X-Cab	2,5 D-4D	5-vxl manuell	DLX+, SR	-
D-Cab	2,5 D-4D	5-vxl manuell	DLX, DLX+, SR+	-
D-Cab	3,0 D-4D	5-vxl manuell	SR	-
		5-stegad automat	SR, SR+	-