



TOYOTA

0902

UTRUSTNING

STANDARD

I kombination med 1,6 och 1,8 bensen samt 2,0 diesel

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd.
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag i karossens färg.
Reparationskit för däck.
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg med integrerade ledljus.
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
Strålkastarregörare av högtryckstyp.
Stålfälgar, 16" med heltäckande hjulsidor
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Takreling.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar.
Baksäten med flexibla funktioner. 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger helt plant lastgolv (Toyota Easy Flat 7-system).
Burk-/mugghållare, 2 st i mittkonsolen mellan sätena fram.
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
Förarstol, höj- och sänkbar.
Förvaringsfack, 2 st, under golvet andra sätesraden.
Förvaringsfack (52 liter) under bagagerums-golvet.
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd
Handskfack, dubbla.
Indikator för ekonomikörning.
(Gäller Multidrive S)
Insynsskydd.
Klädsel, tyg.
Luftkonditionering, manuell.
Informationsdisplay. Visar bl a tid, yttre-temperatur, genomsnittlig hastighet, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning, räckvidd.
Instegslistor.
Mittarmstöd andra sätesraden.
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, 4 högtalare. Aux-ingång.
Ratt, 3-ekrad, i Urethane med audiokontroller.
Ratt, justerbar i höjled och längdled.

Stöldskydd, immobilizer.

Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

TILLVAL

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth, handsfree och streaming.

BUSINESS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Dimljus fram.
Lättmetallfälgar, 17". (Gäller 2,2 D-4D D-CAT)
Stålfälgar, 16" med heltäckande hjulsidor.

INTERIÖRT

Armstöd med förvaringsbox fram.
Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbart.
Eluttag 12V andra sätesraden.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förvaringslåda under passagerarsätet fram.
Handskfack, övre, med kylfunktion.
Indikator för ekonomikörning.
(Gäller Multidrive S och automat)
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vä/hö sida fram.
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, 6 högtalare. Aux-ingång. Bluetooth handsfree.
Ratt, 3-ekrad med audio- och Bluetooth-kontroller. Läderklädd.
Växelspaxknopp, läderklädd.

TILLVAL

- Farthållare med hastighetsbegränsare.
(Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S)
- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och streaming.

EXECUTIVE

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET BUSINESS)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIÖRT

Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.
Lättmetallfälgar, 16".
Lättmetallfälgar, 17". (Gäller 2,2 D-4D D-CAT)
Smart Start, nyckelfritt låssystem.
Vindrutetorkare med regnsensor.

INTERIÖRT

Backkamera med LCD-display integrerad i innerbackspegeln.
Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Farthållare med hastighetsbegränsare.
(Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S)
Skymningsrelä. (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)
Solskyddsgardiner, bakre sidorutor.
Startknapp för Smart Start, nyckelfritt startsystem.

TILLVAL

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och streaming.
- Navigationssystem med 40 GB hårddisk.
Full kartbild och trafikmeddelandeservice, 7" pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. (Ej integrerad backkamera i backspegeln i kombination med navigations systemet)
- Panoramaglastak. (Ej takreling)

PREMIUM

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET EXECUTIVE)

I kombination med 1,8 bensen samt 2,0 och 2,2 diesel (man)

EXTERIÖRT

Lättmetallfälgar, 17".
Panoramaglastak. (Ej takreling)
Xenon-ljus med automatisk nivåreglering.

INTERIÖRT

Navigationssystem med 40 GB hårddisk och trafikmeddelandeservice, 7" pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. Ingen backkamera integrerad i innerbackspegeln, utan backkameran ingår i stället i navigationssystemet.



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationerna och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i april 2009.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



Toyota Sweden är
ISO 14001 certifierade

Verso Produktinformation



TOYOTA



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

| | 1,6 | 1,8 | 2,0 D-4D 125 | 2,2 D-4D 150 | 2,2 D-4D 180 |
|------------------|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Man | Man (Multidrive S) | DPF Man | D-CAT Aut | D-CAT Man |
| Blandad körning | 6,7 | 6,9 (7,0) | 5,6 | 6,8 | 6,0 |
| Landsvägskörning | 5,6 | 5,7 (5,9) | 4,7 | 5,8 | 5,2 |
| Stadskörning | 8,6 | 8,9 (8,7) | 7,1 | 8,4 | 7,4 |

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

| | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|
| Blandad körning | 158 D | 162 (164) D | 146 C | 178 E | 159 D |
| Landsvägskörning | 133 | 134 (140) | 124 | 153 | 138 |
| Stadskörning | 203 | 210 (205) | 184 | 220 | 195 |

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km.

| | 1,6 | 1,8 | 2,0 D-4D 125 | 2,2 D-4D 150 | 2,2 D-4D 180 |
|-------------------------------|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Man | Man (Multidrive S) | DPF Man | D-CAT Aut | D-CAT Man |
| Kolmonoxid, CO | 0,23 | 0,20 (0,26) | 0,29 | 0,09 | 0,21 |
| Kolväten, HC | 0,03 | 0,02 (0,05) | - | - | - |
| Kväveoxider, NOx | 0,01 | 0,02 (0,01) | 0,16 | 0,06 | 0,15 |
| Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx | - | - | 0,19 | 0,07 | 0,17 |
| Partiklar | - | - | 0,0012 | 0,0017 | 0,0011 |
| Miljöklass | | | 2005 | | |

ÖVRIGT:

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Toyota D-CAT med DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (Diesel: D-4D 150 D-CAT och D-4D 180 D-CAT)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel: D-4D 125 DPF)

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km E (källa: Vägverket). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnssystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

Passiv säkerhet

- Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudetets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar:
 - Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
 - Sidokrockkuddar fram.
 - Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
 - Knäkrockkudde, förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

| YTTERMÅTT/VIKT | 1,6 | 1,8 | 2,0 D-4D 125 | 2,2 D-4D 150 | 2,2 D-4D 180 |
|--|--|---|---|--|----------------------------------|
| | Man | Man (Multidrive S) | DPF Man | D-CAT Aut | D-CAT Man |
| Längd, mm | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
| Bredd, mm | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Höjd, mm | 1660 1620 med Panoramaglastak | 1660 1620 med Panoramaglastak | 1660 1620 med Panoramaglastak | 1670 1630 med Panoramaglastak | 1670 1630 med Panoramaglastak |
| Axelavstånd, mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Spårvidd fram, mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Spårvidd bak, mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Tjänstevikt, kg | 1580 | 1580 (1600) | 1700 | 1730 | 1710 |
| Totalvikt, kg | 2125 | 2125 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Dragvikt, kg | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| LASTKAPACITET | | | | | |
| Max taklast, kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max last, kg | 545 | 545 (525) | 560 | 530 | 550 |
| Lastlängd, mm | 7 säten uppfällda: 330 | | 5 säten uppfällda: 880 | 2 säten uppfällda: 1575 | |
| Lastbredd, mm | 1370 | | | | |
| Lasthöjd, mm | 765 | | | | |
| 7 säten uppfällda | 155 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 198 liter bakom 3:e sätesraden räknat upp till taket | | | | |
| 5 säten uppfällda | 440 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 699 liter bakom 2:a sätesraden räknat upp till taket | | | | |
| 2 säten uppfällda | 1009 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till fönstrets nederkant. 1696 liter bakom 1:a sätesraden räknat upp till taket | | | | |
| MOTOR | | | | | |
| Typ | 4 cyl. Valvematic med Dual VVT-i med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler | | 4 cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler | | |
| Bränslesystem | Elektronisk insprutning | | Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare | | |
| Cylindervolym, cm ³ | 1598 | 1798 | 1998 | 2231 | |
| Max vridmoment | 160 Nm vid 4400 v/min | 180 Nm vid 4000 v/min | 310 Nm vid 1800-2400 v/min | 340 Nm vid 2000-2800 v/min | 400 Nm vid 2000-2800 v/min |
| Max effekt | 97 kW/132 hk vid 6400 v/min | 108 kW/147 hk vid 6400 v/min | 93 kW/126 hk vid 3600 v/min | 110 kW/150 hk vid 3600 v/min | 130 kW/177 hk vid 3600 v/min |
| KRAFTÖVERFÖRING | | | | | |
| Växellåda | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell | Framhjulsdrift. 6-växlad man. (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet) | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell | Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet | Framhjulsdrift. 6-växlad manuell |
| CHASSI | | | | | |
| Fram | Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ | | | | |
| Bak | Torsionsaxel med skruvfjädrar | | | | |
| STYRNING | | | | | |
| Kuggstångsstyrning | Elektriskt styrservo EPS (Electric Power Steering) | | | | |
| Vänddiameter, m | 10,8 på hjul | 10,8 på hjul vid 16" fälgar, 11,2 på hjul vid 17" fälgar | | 11,2 på hjul | |
| HJUL OCH DÄCK | | | | | |
| Fälgar | 16"x6,5"J stålfälgar på Standard och Business. 16"x6,5"J lättmetallfälgar på Executive | 16"x6,5"J stålfälgar på Standard och Business. 16"x6,5"J lättmetallfälgar på Executive. 17"x7"J lättmetallfälgar på Premium | | 17"x7"J lättmetallfälgar | |
| Däck | 205/60R16 | 205/60R16 Standard, Business, Executive 215/55R17 Premium | | 215/55R17 | |
| Reservhjul | Reservhjulet ersatt av reparationskit | | | | |
| BROMSAR | | | | | |
| Framhjul | Ventilerade skivor | | | | |
| Bakhjul | Solida skivor | | | | |
| PRESTANDA | | | | | |
| Toppfart km/tim | 185 | 190 (185) | 185 | 195 | 210 |
| Acc. 0-100 km/tim | 11,7 sek | 10,4 (11,1) sek | 11,3 sek | 10,1 sek | 8,7 sek |
| BRÄNSLETANK | | | | | |
| Volym | 60 liter | | 55 liter | | |
| BRÄNSLEKVALITET | | | | | |
| Typ | 95 oktan blyfri bensin | | Diesel | | |
| GARANTIER | | | | | |
| Fabriksgaranti | 3 år/10.000 mil | | | | |
| Rostskyddsgaranti | 12 år | | | | |
| Lackgaranti | 3 år | | | | |
| Vagnskadegaranti | 3 år | | | | |
| Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt | 3 år | | | | |