



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Yaris Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION Redovisat i liter/100km.	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man	1,5 HSD AUT
Blandad körning	4,8	5,2 (5,0) med 15" fälgar 5,4 (5,1) med 16" fälgar	3,9	3,5 med 15" fälgar 3,7 med 16" fälgar
Landsvägskörning	4,3	4,5 (4,5) med 15" fälgar 4,7 (4,7) med 16" fälgar	3,5	3,5 med 15" fälgar 3,7 med 16" fälgar
Stadskörning	5,8	6,5 (5,7) med 15" fälgar 6,6 (5,8) med 16" fälgar	4,8	3,1 med 15" fälgar 3,4 med 16" fälgar

KOLDIOXID, CO₂ Redovisat i g/km.

Blandad körning	111 B	120 (114) med 15" fälgar B C 124 (118) med 16" fälgar	104 B	79 med 15" fälgar A 85 med 16" fälgar
Landsvägskörning	99	105 (104) med 15" fälgar 109 (109) med 16" fälgar	91	81 med 15" fälgar 85 med 16" fälgar
Stadskörning	133	148 (132) med 15" fälgar 151 (134) med 16" fälgar	126	71 med 15" fälgar 77 med 16" fälgar

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i mg/km.	1,0 VVT-i Man	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man	1,5 HSD AUT
Kolmonoxid, CO	398,8	327,1 (224,1)	192,9	196,8
Kolväten, HC	34,1	35,9 (45,4)	-	43,5
Kolväten exkl metan, NMHC	31,7	33,3 (43,1)	-	40,4
Kväveoxider, NO _x	20,8	25,6 (9,6)	141,1	6,0
Kolväten, HC+Kväveoxider, NO _x	-	-	151,1	-
Partiklar	-	-	1,10	-
Miljöklass		Euro 5		Hybrid

ÖVRIGT

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Gäller 1,4)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Tilläggsvärmare: Dieselmotorn är utrustad med en tilläggsvärmare för att snabbt nå upp till arbetstemperatur. (Gäller 1,4)

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen (manuell växellåda), alternativt bromspedalen släpps (Multidrive S). Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (Gäller 1,33)

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2012 var 136 g/km **C** (källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).
- Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution).
- Låsningfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System).

Passiv säkerhet

- Bäلتespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
- Bäلتessträckare med bäلتeskraftsbegränsare fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

Krockkuddar:

- Krockkuddar fram, förare och passagerare. Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäckrockkudde förare.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus, med LED-dioder som ger ett snabbare och mer intensivt ljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,0 VVT-i	1,33 Dual VVT-i Stop & Start System Man (Multidrive S)	1,4 D-4D DPF Man
YTTERMÅTT/VIKT			
Längd, mm	3885	3885	3885
Bredd, mm	1695	1695	1695
Höjd, mm	1510	1510	1510
Axelavstånd, mm	2510	2510	2510
Spårvidd fram, mm	1485	1485, 1460 med 16" fälgar	1485
Spårvidd bak, mm	1470	1470, 1445 med 16" fälgar	1470
Markfrigång, mm	135	135	135
Tjänstevikt, kg	1100	1140 (1150)	1190
Totalvikt, kg	1430	1470 (1480)	1525
Dragvikt, kg	750	900	1050
LASTKAPACITET			
Max taklast, kg	50	50	50
Max last, kg	330	330	330
Bagageutrymme, l	286 vid uppfällt baksäte		
Bagageutrymme, mm	Längd: 710 vid uppfällt baksäte. Bredd: max 1257, 1006 mellan hjulhusen		
MOTOR			
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 12 ventiler	4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler	4-cyl. D-4D motor med överliggande kamaxlar, 8 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning		Direktinsprutning med Common Rail och piezoelektriska insprutare
Cylindervolym, cm ³	998	1329	1364
Max vridmoment	93 Nm vid 3600 v/min	125 Nm vid 4000 v/min	205 Nm vid 1800-2800 v/min
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min	73 kW/99 hk vid 6000 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min
KRAFTÖVERFÖRING			
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell med Stop & Start System. (Multidrive S, automatväxellåda med sekventiell växlingsmöjlighet samt Stop & Start System)	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell
CHASSI			
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson		
Bak	Torsionsaxel		
STYRNING			
Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrervo EPS, Electric Power Steering		
Vänddiameter, m	9,4 på hjul	9,4 på hjul vid 15" fälgar 9,6 på hjul vid 16" fälgar	9,4 på hjul
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	15"x5J	15"x5J eller 16"x6J	15"x5J
Däck	175/65R15	175/65R15 eller 195/50R16	175/65R15
Reservhjul	Reservhjulet ersatt av reparationskit		
BROMSAR			
Framhjul	Ventilerade skivbromsar		
Bakhjul	Trummor		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	155	175	175
Acc. 0-100 km/tim	15,3 sek	11,7 sek (12,3 sek)	10,8 sek
BRÄNSLETANK ; Volym	42 liter		
BRÄNSLEKVALITET ; Typ	95 oktan blyfri bensin		Diesel
TILLGÄNGLIGHET ; Motorer/utrustningsnivå			
Life	3 och 5-dörrar	5-dörrar	5-dörrar
Active	5-dörrar	3 och 5-dörrar	5-dörrar
EDITION 50		5-dörrar	5-dörrar
Trend		5-dörrar	5-dörrar
GARANTIER			
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året		
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning		
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning		
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning		

* Gäller för material- eller tillverkningsfel.

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.

TEKNISKA DATA för Yaris Hybrid

YTTERMÅTT/VIKT	1,5 HSD Aut
Längd, mm	3905
Bredd, mm	1695
Höjd, mm	1510
Axelavstånd, mm	2510
Spårvidd fram, mm	1485 med 15" fälgar 1460 med 16" fälgar
Spårvidd bak, mm	1470 med 15" fälgar 1445 med 16" fälgar
Markfrigång, mm	135
Tjänstevikt min-max, kg	1160-1235 ⁰
Totalvikt, kg	1565
Dragvikt, kg	0

LASTKAPACITET

Max taklast, kg	50
Max last min-max, kg	330-405 ⁰
Bagageutrymme, l	286 vid uppfällt baksäte
Bagageutrymme längd, mm	710 vid uppfällt baksäte
Bagageutrymme bredd, mm	Max 1257, 1006 mellan hjulhusen

MOTOR, BENSIN

Typ	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Bränslesystem	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	1497
Max vridmoment	111 Nm vid 3600-4400 v/min
Max effekt	55 kW/75 hk vid 4800 v/min

MOTOR, EL

Typ	Permanent magnet synkronmotor
Batteri	Av nickelmetallhydridtyp (NiMH), 20 st seriekopplade moduler, 144 volt
Max vridmoment	169 Nm
Max effekt	45 kW/61 hk

MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE HSD

Max uteffekt	74 kW/101 hk
--------------	--------------

KRAFTÖVERFÖRING

Typ	Framhjulsdrift. Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)
-----	--

CHASSI

Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.
Bak	Torsionsaxel

STYRNING

Kuggstångsstyrning	Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)
Vändcirkel, m	9,4 på hjul vid 15" fälgar 11,2 på hjul med 16" fälgar

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	15"x5J 16"x6J
Däck	175/65R15 195/50R16
Reservhjul	Life, Active, EDITION 50: Reservhjulet ersatt av reparationskit. Style: Temporärt, utrymnessparande

BROMSAR

Framhjul	Ventilerade skivbromsar
Bakhjul	Solida skivor

PRESTANDA

Toppfart km/tim	165
Acc. 0-100 km/tim	11,8 sek

BRÄNSLETANK

Volym, l	36 liter
----------	----------

BRÄNSLEKVALITET

Typ	95 oktan blyfri bensin
-----	------------------------

GARANTIER	1,5 HSD Aut
Nybilsgaranti*	3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar, ingen milbegränsning första året
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år utan milbegränsning
Hybridgaranti*	5 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar
Vagnskadegaranti	3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år utan milbegränsning

⁰ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten. Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
* Gäller för material- och tillverkningsfel.

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100 km.	1,5 HSD Aut
Blandad körning	3,5 med 15" fälgar 3,7 med 16" fälgar
Landsvägskörning	3,5 med 15" fälgar 3,7 med 16" fälgar
Stadskörning	3,1 med 15" fälgar 3,4 med 16" fälgar

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.	1,5 HSD Aut
Blandad körning	79 med 15" fälgar 85 med 16" fälgar A
Landsvägskörning	81 med 15" fälgar 85 med 16" fälgar
Stadskörning	71 med 15" fälgar 77 med 16" fälgar

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.	1,5 HSD Aut
Kolmonoxid, CO	196,8
Kolväten, HC	43,5
Kolväten exkl. metan, NMHC	40,4
Kväveoxider, NOx	6,0
Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx	-
Partiklar	-
Miljöklass	Hybrid

ÖVRIGT:

Katalysator: 2 st 3-vägs-katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer besök www.toyota.se.

SÄKERHETSDEKLARATION



Utöver säkerhetsutrustningen för Yaris med bensin- eller dieselmotorer, är Yaris Hybrid utrustad med:

- Elektroniskt styrda bromsar (ECB).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

UTRUSTNING för Yaris med bensin/dieselmotorer

	Life	Active	EDITION 50	Trend
EXTERIÖRT				
Ljus och hjul				
Bakljus med vita detaljer				•
Dimljus fram	•	•		
Dimljus fram med kromad infattning				•
LED-lampor i det kombinerade bak- och bromsljuset				•
Multireflektor till strålkastarna; halogen	•	•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Strålkastare med vita detaljer				•
Lättmetallfälg 15 tum (8-ekrad)		•		
Lättmetallfälg 16 tum (8-ekrad)			•	•
Stålfälg 15 tum (8-ekrad)	•			
Komfort				
Backkamera		•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda		•	•	
Sidobackspeglar kromade, eljusterbara och eluppvärmda				•
Sidobackspeglar, svarta, eljusterbara och eluppvärmda	•			
Design				
C-stolpe i svart			•	•
Bakspoiler				•
Dörrhandtag i karossens färg		•	•	•
Dörrhandtag svarta	•			
Grill kromad		•	•	•
Grill svart	•			
Kromade detaljer bak		•	•	•
Mörktonade rutor bak			•	•
Sidolister kromade				•
Stöldskydd och startspärr	•	•	•	•
Stötfångare i karossens färg	•	•	•	•
INTERIÖRT				
Ljud, information och kommunikation				
Analog hastighetsmätare	•			
Analoga instrument; hastighetsmätare, varvräknare		•	•	•
Farthållare med hastighetsbegränsare (ej på 1,4 diesel)		Tillval	•	•
Multimediasystem Toyota Touch med 6,1" pekskärm och multimediantegration. Radio/cd bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen, 6 högtalare		•	•	•
Radio/cd, mp3- och wma-kompatibel, 6 högtalare	•	•	•	•
Skärm för backkamera		•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•
Komfort				
Förarsäte höjjusterbart	•	•	•	•
Handsfack med kylning (gäller ej 1,4 diesel)				•
Luftkonditionering, automatisk, 2-zons (1,4 diesel: manuell luftkonditionering)				•
Luftkonditionering, manuell	•	•	•	
Ratt med audiokontroller	•			
Ratt med audiokontroller + tel		•	•	•
Kupé				
Baksäte delbart (60/40)	•	•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•	•	•	•
Förvaringsficka ryggstöd, passagerarstol	•	•	•	•
Handbromsspak, läder med kromknapp		•	•	•
Insynsskydd med hatthylla	•	•	•	•
Justerbar golvskena för plant lastgolv		•	•	•
Mittkonsol och ratt med vita detaljer				•
Ratt, handbroms och växelspaksknapp med ockragula sömmar				•
Servostyrning: Sport				•
Växelspaksknapp och ratt läderklädd		•	•	•



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2013.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se. Produktion: Elanders Sverige AB.



Toyota Sweden AB är ISO 14001 certifierat

UTRUSTNING för Yaris Hybrid

	Life	Active	EDITION 50	Style
EXTERIÖRT				
Ljus och hjul				
Dimljus fram		•	•	•
LED varselljus	•	•	•	•
LED-lampor i det kombinerade bak- och bromsljuset		•	•	•
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion (30 sek fördröjning innan ljuset släcks)	•	•	•	•
Lättmetallfälg 15 tum (8-ekrad)		•		
Lättmetallfälg 16 tum (8-ekrad)			•	•
Stålfälg 15 tum (8-ekrad)	•			
Komfort				
Backkamera		•	•	•
Centrallås fjärrstyrt	•	•	•	•
Nyckelfritt låssystem		•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor			•	•
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)			•	•
Design				
Bakspoiler				•
Dörrhandtag i karossens färg		•	•	•
Dörrhandtag svarta	•			
Kromade detaljer bak		•	•	•
Mörktonade rutor bak			•	•
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och eluppvärmda		•	•	•
Sidobackspeglar, svarta, eljusterbara och eluppvärmda	•			
INTERIÖRT				
Ljud, information och kommunikation				
Analog hastighetsmätare	•	•	•	•
Farthållare		•	•	•
Multimediasystem Toyota Touch med 6,1" pekskärm och multimediaintegration. Radio/cd bluetooth handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via pekskärmen, 6 högtalare		•	•	•
Radio/cd, mp3- och wma-kompatibel, 6 högtalare	•	•	•	•
Ratt läderklädd med audiokontroller + tel		•	•	•
Ratt med audiokontroller	•			
Skärm för backkamera		•	•	•
USB-uttag och AUX-ingång	•	•	•	•
Komfort				
Automatiskt avbländbar backspegel			•	•
Belysning för insteg och golv				•
Förar- och passagerarsäte höjjusterbart (gäller 5-dörrars)				•
Handsfack med kylning				•
Luftkonditionering, automatisk, 2-zons (1,4 diesel: manuell luftkonditionering)	•	•	•	•
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp		•	•	•
Kupé				
Armstöd fram				•
C-stolpe i svart			•	
Baksäte delbart (60/40)	•	•	•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade	•			
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade		•	•	•
Förvaringsficka ryggstöd, passagerarstol	•	•	•	
Förvaringsficka ryggstöd, förare och passagerare				•
Handbromsspak, läder med kromknapp		•	•	•
Insynsskydd med hatthylla	•	•	•	•
Justerbar golvskena för plant lastgolv		•	•	•

TILLVALSPAKET - YARIS avser både bensin- /dieselmotor och hybrid	bensin- /dieselmotor och hybrid		EDITION 50	Trend	EDITION 50	Style
	Life	Active				
Skyview , panoramaglastak, mörktonade rutor bak			•			•
Go , Toyota Touch		•	•	•	•	•
Go Plus , Toyota Touch		•	•	•	•	•
Comfort Pack , automatiskt avbländande backspegel, regnsensor, skymningsrelä, sidobackspeglar elektriskt infällbara, Smart Entry & Smart Start			•	•	Std	Std
Skyview & Comfort Pack			•			
Chrome Pack , sidoläst nedre i krom, kromlöst på bagageluckan, skyddsplatta för bakre stötfångare			•	•	•	•
Protection Pack , bagagerumsmatta, skyddsfilm för dörrhandtagen samt sidolister	•	•	•	•	•	•
Leather Pack , klädsel, skinn			•	•	•	•
Leather Pack & Skyview			•			•