

YARIS BLUE





Dark Blue Mica Metallic
8P4



Grayish Blue Metallic
8S5

TEKNISKA DATA

MOTOR 1,0/1,3 VVT-i

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1,0: 998 cm ³ . 1,3: 1299 cm ³ .
Max vridmoment	1,0: 90 Nm vid 4100 v/min. 1,3: 122 Nm vid 4200 v/min.
Max effekt	1,0: 48 kW/65 hk vid 6000 v/min. 1,3: 64 kW/87 hk vid 6000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING Framhjulsdraft, 5-växlad manuell.


CHASSI Individuell hjulupphängning typ MacPherson fram. Torsionaxel med skruvfjädrar bak.

STYRNING Kuggstångsstyrning. Servo med elmotor.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar 14"x5.5" stålfälgar.
Däck 175/65 R14.

BROMSAR Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak.



TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	Yaris Blue 1,0 5-D Man	Yaris Blue 1,3 5-D Man
Längd, mm	3640	3640
Bredd, mm	1660	1660
Höjd, mm	1500	1500
Axelavstånd, mm	2370	2370
Spårvidd fram, mm	1440	1440
Spårvidd bak, mm	1420	1420
Tjänstevikt, kg	1050	1070
Totalvikt, kg	1370	1390
Max last, kg	320	320
Dragvikt, kg	650	900
Max taklast, kg	50	70

PRESTANDA	Yaris Blue 1,0 5-D Man	Yaris Blue 1,3 5-D Man
Toppfart km/tim	155	175
Acceleration 0-100 km/tim	13,6 sek.	12,1 sek.
BRÄNSLEKVALITET	95 oktan blyfri bensin.	
BRÄNSLETANK, volym	45 liter.	
GARANTIER		
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil	
Vagnskadegaranti	3 år	
Rostskyddsgaranti	12 år	
Lackgaranti	3 år	
Toyota Eurocare Väg- assistans dygnet runt	3 år	



URVAL AV UTRUSTNING

EXTERIÖRT

- Antenn, takmonterad.
- Avgaspipa, kromad.
- Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg.
- Dimljus bak.
- Dimljus fram.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Hjulsidor, heltäckande, Yaris Blue design.
- Lack, metallic.
- Reservhjul, utrymmessparande.
- Stötfångare, i karossens färg.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.



Instegslistor med Yaris Blue logotype.



Växelspaksknopp i läder och krom.

URVAL AV UTRUSTNING

INTERIÖRT

- Backspegel, inre, avbländbar.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Baksäte, justerbart 15 cm.
- Burk-/mugghållare, 2 st fram.
- Centrallås, fjärrstyrt.
- Dörrfickor fram.
- Eluttag, 12V, fram.
- Fönsterhissar, elmanövrerade fram.
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.
- Handskfack, dubbla.
- Instegslistor med Yaris Blue logotype.
- Instrumentering, 3-dimensionell, centralplacerad, hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, avstånds- och trippmätare.
- Insynsskydd, bagage.
- Klädsel, tyg, med blåa inslag.
- Luftkonditionering (tillval).
- Mittkonsol, fram.
- Multidisplay/färd dator: Radio/CD-indikering, yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, aktuell- och snittförbrukning, räckvidd, snitt-hastighet, klocka. Förberedd för navigeringsutrustning.
- Radio/CD integrerad, 4 st högtalare.
- Ratt, 3-ekrad.
- Ratt, läderklädd, med blå sömmar samt fjärrkontroll för audio.
- Ratt, justerbar i höjddled.
- Reglage, belysta.
- Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
- Stöldskydd, startspärr.
- Tanklucka, öppningsbar inifrån.
- Textilmattor med Yaris Blue logotype.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för öppna dörrar.
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av.
- Växelspaksknopp i läder och krom.

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	1,0 Man	1,3 Man
Blandad körning	5,6	5,6
Landsvägskörning	4,9	4,9
Stadskörning	6,8	6,8
Koldioxid, (CO₂) g/km		
Blandad körning	134	133
Landsvägskörning	117	117
Stadskörning	162	162

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-2001/100B/(Steg 4)/EEG.

Gällande från 1.1.2005.

Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde
	1,0 man	1,3 man	
Kolmonoxid, CO	0,30	0,70	1,00
Kolväten, HC	0,05	0,05	0,10
Kväveoxider, NO _x	0,01	0,01	0,08
Miljöklass	2005	2005	

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Manual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningсанläggningar för återvinning.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.



Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockkuddar förare och passagerare fram.

Tillval: Sidokrockkuddar fram.

Bromsar: Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD).

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdled.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån.

Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- ISO-fix barnstolsfästen bak.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med en krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



TOYOTA SWEDEN AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.
Rätt till ändringar i detaljer förbehålles. Uppgifter aktuella i april 2004.
Repro/PrePress: Elanders Anymedia AB
Tryck: Elanders Tofters AB



