

YARIS VERSO



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Förbrukning	1.3 man	1.3 aut	
Blandad körning	6,4	6,9	
Landsvägskörning	5,5	5,8	
Stadskörning	8,0	8,9	
Koldioxid CO₂ g/km	1.3 man	1.3 aut	
Blandad körning	154	165	
Landsvägskörning	132	139	
Stadskörning	190	207	

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-2001/100B (Steg 4)/EEG. Gällande från 1.1.2005. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde
	1.3 lit. man	1.3 lit. aut	
Kolmonoxid, CO	0,41	0,23	1,00
Kolväten, HC	0,05	0,06	0,10
Kväveoxider, NO _x	0,03	0,03	0,08
Miljöklass	2005	2005	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck: HA-oljor mindre än 1%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment) vilket innebär att varje ny modell ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockkuddar förare och passagerare fram. Tillval: sidokrockkuddar fram.

Bromsar: Låsningsfria ABS med EBD (elektronisk bromskraftsfördelning).

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdled.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån.

Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- ISO-fix barnstolsfästen bak.

Lastförankring:

- Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med en krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.



Tekniska Data Yaris Verso

YTTERMÅTT/VIKT	1.3 Man	1.3 Aut
Längd, mm	3.880	3.880
Bredd, mm	1.690	1.690
Höjd, mm	1.715	1.715
Axelavstånd, mm	2.500	2.500
Spårvidd fram, mm	1.440	1.440
Spårvidd bak, mm	1.420	1.420
Tjänstevikt, kg	1.190	1.200
Totalvikt, kg	1.530	1.530
Max last, kg	340	330
Dragvikt, kg	900	900
Max taklast, kg	75	75

MOTOR

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1.299
Max vridmoment	122 Nm vid 4.400 v/min.
Max effekt	62 kW/84 hk vid 6.000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell alt. 4-steps automat.

CHASSI

Fram individuell hjulupphängning typ MacPherson.
Bak Torsionaxel med skruvfjädrar.

STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.
Vänddiameter 10,2 m.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar	14"x 5.5" Stålfälgar
Däck	175/65 R14

BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning (EBD). Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak.

PRESTANDA	1.3 Man	1.3 Aut
Toppfart km/tim	165	155
Acc. 0-100 km/tim	12,7	13,9

BRÄNSLETANK

Volym 45 liter.

BRÄNSLEKVALITET

95 oktän blyfri bensin.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år /10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Vagnskadegaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

UTRUSTNING

Interiört

- Backspegel inre, avbländbar.
- Bagagerumsskydd mot insyn, ställbart i 2 lägen.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Baksäte tre separata:
- 1 urtagbart mittensäte,
- 2 undangömbara, fälls ned plant.
- Burk-/mugghållare, 2 st fram, 2 st bak.
- Centrallås med fjärrstyrning.
- Dörrfickor fram.
- Eluttag 12V fram.
- Filter för renare kupéluft.
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.
- Förvaringsfack under golvet, 2 st.
- Förvaringsfack under taket fram.
- Gummimattor.
- Handskfack, dubbla.
- Instrumentering, 3-dimensionell, centralplacerad hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, avstånds- och trippmätare.
- Klädsel, tyg.
- Kurvhandtag fram och bak.
- Luftkonditionering (tillval).
- Mittkonsol.
- Multidisplay: Radio/CD-indikering, yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning (aktuell, medelförbrukning, räckvidd), snitthastighet, klocka, förberedd för navigeringsutrustning.
- Radio/CD-integrerad och 4 st högtalare.
- Ratt, 3-ekrad.
- Ratt, justerbar i höjdlid.
- Reglage, belysta.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Stöldskydd/startspärr.
- Tanklucka, öppningsbar inifrån.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för öppna dörrar.
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av.

Exteriört

- Antenn, takmonterad.
- Backspeglar yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda.
- Bakrutetorkare.
- Dimljus bak.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Grill, grå.
- Hjulsidor, heltäckande.
- Reservhjul, utrymmesparande.
- Stötfångare i karossens färg.
- Takreling.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.



 **TOYOTA**

www.toyota.se